

# 化油器密封材料

产品名称	化油器密封材料
公司名称	中国制浆造纸研究院有限公司
价格	.88/个
规格参数	品牌:sinogasket 型号:HY-5002 产地:中国
公司地址	北京市朝阳区启阳路4号院2号楼（注册地址）
联系电话	18251927772

## 产品详情

绿色纤维密封材料HY-5002由100%非石棉增强纤维、矿物纤维、丁腈橡胶、混合无机填料和各种功能助剂组成，经长网连续化造纸工艺制备而成。该产品具有很好的强度和密封性，可用于密封机油、燃油、水、冷却液和空气等介质。适用于化油器等的密封，最高间歇使用温度为180 。

性能指标Specification Properties :

项目Property	单位Unit	指标Value	检测方法Method
密度Density	g/cm <sup>3</sup>	1.30	GB/T 22308-2008
横向抗张强度	MPa	12.0	GB/T 20671.7-2006
Tensile Strength , AMD			
压缩率Compressibility	%	10~25	GB/T 20671.2-2006
回弹率Recovery		40.0	
浸渍IRM 903号油后性能 ( 150 , 5h )	Fluid Resistance, IRM 903 Oil ( 150 , 5h )		
增重率Change in weight		45.0	GB/T 20671.3-2006
增厚率Change in thickness		25.0	
浸蒸馏水后性能 ( 室温 , 22h )	Fluid Resistance, Water ( RT , 22h )		
增重率Change in weight		30.0	
增厚率Change in thickness		20.0	
氮气泄漏率 ( 介质压力0.21 MPa )	Nitrogen sealability ( Internal pressure 0.21 MPa )		
法兰压力17.2 MPa	ml/h	50	GB/T20671.4-2006
Flange pressure 17.2 MPa			

备注：产品性能指标的检测方法参照GB/T20671.1-2006中的7型材料。氮气泄漏率检测材料的厚度为0.8mm

Notes : Specification values are determined by the test methods required for GB/T20671.1-2006, Type 7

materials. For nitrogen sealability, the material gauge is 0.8 mm.