

SABIC DX06313-总代理商

产品名称	SABIC DX06313-总代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	SABIC:SABIC PC
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

英文名称:Polycarbonate 物料性能 冲击强度高，尺寸稳定性好，

无色透明，着色性好，电绝缘性、耐腐蚀性、耐磨性好，但自润滑性差，有应力开裂倾向，高温易水解，与其它树脂相溶性差。适于制作仪表小零件、绝缘透明件和耐冲击零件 成型性能

1.无定形料，

热稳定性好，成型温度范围宽，流动性差。吸湿小，但对水敏感，须经干燥处理。成型收缩率小，易发生熔融开裂和应力集中，故应严格控制成型条件，塑件须经退火处理。 2.熔融温度高，粘度高，

大于200g的塑件，宜用加热式的延伸喷嘴。 3.冷却速度快，

模具浇注系统以粗、短为原则，宜设冷料井，浇口宜取大，模具宜加热。

4.料温过低会造成缺料

，塑件无光泽，料温过高易溢边，塑件起泡。模温低时收缩率、伸长率、抗冲击强度高，抗弯、抗压、抗张强度低。模温超过120度时塑件冷却慢，易变形粘模 5.塑件壁不宜太厚，

应均匀，避免有尖角和缺口。

PC 基础创新塑料(美国) DMX9455A-BK1B413T PC 基础创新塑料(美国)
DMX9455-BK1D046 PC 基础创新塑料(美国) DX06313 GY7E079L PC
基础创新塑料(美国) DX063131-WH8E237L PC塑料： (聚碳酸酯)

SABIC LNP DX06313 总代理商