## 贵阳环氧自流平

产品名称	贵阳环氧自流平
公司名称	贵州环氧地坪工程有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:通达 型号:2.0 产地:贵阳
公司地址	贵州贵阳市观山湖区世纪城21栋
联系电话	1528-5595939 13885118688

## 产品详情

15285595939我公司专业承接地坪漆工程,贵阳环氧自流平,环氧防静电地坪,混凝土密封固化剂,停车场地坪,工业厂房环氧地坪,停车场划线。

"环氧自流平"成为工业洁净地坪

随着现代工业技术和生产的发展,对于生产条件和环境的洁净度要求越来越高,各种不同的地坪材料也层出不穷,其中最主要的是环氧树脂地坪材料,而"环氧自流平"则成为了工业洁净地坪主流。

现代工业生产,不但要求车间地坪耐磨、耐压、耐腐蚀,而且其洁净和无菌程度也成为衡量现代化生产水准的重要因素,室内空气含尘量需尽可能地低。如食品、烟草、电子、精密仪器仪表、医药、医疗手术室、汽车和机场等生产制作场所,均要求洁净车间。这不仅是改善劳动条件的需求,更是现代产品质量的保证和标志。要达到这样的要求,作为洁净车间的主要组成部分,地坪应具备两个基本条件:一是地面整体本身不起尘,二是地面无缝隙。目前国外的许多洁净车间地坪通常采用整体聚合物面层,其中基本上以一种称为"自流平涂料"的材料为主。这种地坪采用一次性涂覆工艺,不管有多大的面积都不存在连接缝。

由于一般情况下涂料的化学基材为环氧树脂,所以国内一般称为"环氧自流平涂料"(epoxyself-levellingflo oring),据中国环氧树脂行业协会(www.epoxy-e.cn)专家介绍,这是一种弱析尘的材料,目前在国内被众多的厂家和用户所接受和使用,尤其是医药行业,1996年国家开始在制医行业实施GMP标准,其中一个基础的硬件水平就是洁净地坪的具备。

环氧自流平地坪涂料可分为溶剂型和无溶剂型两种。溶剂型环氧自流坪涂料在生产、施工和固化过程中会排放大量的挥发性有机物(VOC),这些挥发性有机物不仅影响人们的身体健康,而且会造成环境污染。近几年来,挥发性有机物(VOC)的危险性已引起各国政府的重视,并已颁布了相关的法规对其排放进行了限制,所以溶剂型环氧自流坪没难以成为厂商的最佳选择,发展无溶剂型环氧自流坪已是大势所趋

。无溶剂环氧地坪涂料附合环保理念,无挥发性有机物排放。该涂料不仅具有优良的耐水、耐油污、耐化学品腐蚀等化学特性,而且具有附着力好、机械强度高,固化后漆膜收缩率低,能一次涂装成厚膜等优点,因此被广泛用于现代工业地坪的涂饰中。