

(日本三菱集团)总代理商

产品名称	(日本三菱集团)总代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	国内唯一总代:三菱工程塑料 MEP
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

(日本三菱集团)总代理商

吸水率

(23 ° C, 24 hr)ISO 620.14%

熔融流动指数

300 / 1.2KgISO 113312cm/10min

机械性能测试标准数据(常态)单位

拉伸强度

23 ° CISO 527-275.0Mpa

断裂伸长率

23 ° CISO 527-23.4%

拉伸模量

23 ° CISO 527-24200Mpa

弯曲强度

23 ° CISO 178120Mpa

弯曲模量

23 ° CISO 1783500Mpa

简支梁缺口冲击强度

23 ° CISO 179/1eA6.0kJ/m

性能测试标准数据单位

比重ISO 11831.27g/cm

热性能测试标准数据单位

热变形温度

0.45MPa 未退火ISO 75-2/Bf139 ° C

1.80MPa 未退火ISO 75-2/Af134 ° C

线膨胀系数

垂直方向ISO 11359-24.0E-5cm/cm / ° C

横行方向ISO 11359-26.7E-5cm/cm / ° C

阻燃性测试标准数据单位

防火等级UL-940.40 mmHB

注塑成型条件建议值单位

干燥温度120 ° C

干燥时间4.0-8.0Hr

水份含量0.02%

注塑温度

螺筒后部温度270-290 ° C

螺筒中部温度280-300 ° C

螺筒前部温度290-310 ° C

模头温度290-310 ° C

模具温度80-120 ° C

相关牌号厂商种类品牌

ABS H802 笨领 ABS Novodur

PC FXE1414L 沙比克 PCLEXAN

PA12 XE3997 瑞士远东 PA12 Grilamid

PA66 A GF25 VoP3 屹立 PA66 FRIANYL

PC/ABS AG-3020 乐天化学 PC/ABS HOPELEX

PC 87/28 GR/50 拉题 PCLaticonther

PVC 8857-60D Natural Sylvio PVCCompounds

PVC 2900-93 Clear Sylvio PVCCompounds

PP W02 镇海石化 PP

PARA 2030/X927 索尔维 PARAI XEF

三菱工程塑料 MEP 总代理商