

德国(拜耳PC)-总代理商

产品名称	德国(拜耳PC)-总代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	国内唯一总代:PC原料总代理商
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

产品详情

用途电气/电子应用

,电气用具,汽车行业

材料特性刚性高,

高强度,韧性良好

材料形状颗粒状/Resin

加工方式注射成型/Injection molding

物理性能测试标准数据单位

比重ASTM D7921.25g/cm

收缩率

垂直方向ASTM D9950.40%

横向方向ASTM D9950.40%

熔融流动指数

300 / 1.2KgASTM D123810g/10min

机械性能测试标准数据(常态)单位

拉伸强度

23 ° CASTM D63856.5Mpa

断裂伸长率

23 ° CASTM D63815%

拉伸模量

23 ° CASTM D6383450Mpa

弯曲强度

23 ° CASTM D790100Mpa

弯曲模量

23 ° CASTM D7903450Mpa

悬壁梁缺口冲击强度

23 ° CASTM D25664J/m

热性能测试标准数据单位

热变形温度

1.80MPa 未退火138 ° C

阻燃性测试标准数据单位

防火等级UL-943.00 mmHB

注塑成型条件建议值单位

干燥温度120 ° C

干燥时间3.0-16Hr

注塑温度

螺筒后部温度280-290 ° C

螺筒中部温度290-320 ° C

螺筒前部温度290-320 ° C

模头温度290-320 ° C

模具温度70-90 ° C

PC原料总代理商