

GS60L矿用隔爆水槽,40升矿用隔爆水槽

产品名称	GS60L矿用隔爆水槽,40升矿用隔爆水槽
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	水雾所需时间: < 150ms 水雾持续时间: > 160ms 水雾柱扩散:3m
公司地址	泰山区南湖东路9号
联系电话	15621559368 17515272381

产品详情

GS60L矿用隔爆水槽,40升矿用隔爆水槽

泰安市北山机械设备有限公司主要生产经营的矿用隔爆水槽规格为：GS20L/GS40L/GS60L/GS80L矿用隔爆水槽。

GS60矿用隔爆水槽作用：用途为预防煤尘爆炸控制煤尘爆炸灾害扩大，保证一个采区内的煤和半煤岩，掘进面的上下出口，有足够的水量，以防止瓦斯、煤尘爆炸事故扩大，隔绝煤炸传播。有效地隔制作水袋的材料具有阻燃、防静电等安全性能。

GS60L矿用隔爆水槽隔爆水袋技术参数

阻燃性能：严格执行MT157-1996标准要求

表面电阻值： 3×10^8 形成

zui佳水雾所需时间： < 150ms

zui佳水雾持续时间： > 160ms

zui佳水雾柱长度： > 5m

zui佳水雾柱扩散宽度： > 3.5m

zui佳水雾柱扩散高度： 3m

(1)、水槽破碎所需大气压力(以静压表示)不得大于16 kPa；水袋动作所需压力(以静压表示)不得大于12kPa；

- (2)、形成最佳水雾的动作时间不得大于150ms；
- (3)、最佳水雾持续时间：对水槽不得小于250ms，对水袋不得小于160ms；
- (4)、最佳水雾分散长度不得小于5m；
- (5)、最佳水雾分散宽度不得小于3.5m；
- (6)、最佳水雾分散高度不得小于3m。

水槽结构：YS水袋、长槽形、底部呈半圆缝合处粘结牢固、表面整齐光滑。

安装矿用隔爆水槽时需要注意的事项：

水槽(袋)之间的间隙与水槽(袋)同支架或巷壁之间的间隙之和不得大于1.5m,禁超1.8m,两个水槽(袋)之间的间隙不得大于1.2m.水槽(袋)边与巷壁、支架、顶板、构筑物之间的距离不小于0.1m、水槽(袋)底部至顶梁的距离不大于1.6m，如大于1.6m，则必须在该水槽(袋)的上方增设一个。

矿用隔爆水槽 矿井隔爆水槽 防爆水槽 塑料隔爆水槽 40L防爆水槽

泰安市北山机械设备有限公司是一家集研发、生产、销售、服务为一体的科技型新兴企业。同时经营：压风自救装置，KCS系列矿用湿式除尘风机、PE-ZKW矿用聚乙烯束管、ZBQ27/1.5气动注浆泵、矿用加固材料、矿用封孔材料、瓦斯封孔袋等品种多，规格全数量充足，价格优惠，欢迎您的选购！！