

ASE-60增稠剂 增稠效果好 流动性强 德田免费试样

产品名称	ASE-60增稠剂 增稠效果好 流动性强 德田免费试样
公司名称	广州市德田新材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	型号:L-3154 组成:聚醚型氨酯 外观:乳白色液体
公司地址	番禺区市桥丹山村青云一街2号409
联系电话	13302236711

产品详情

一、产品指标：

型号：.....L-3154

组成：.....聚醚型氨酯

外观：.....乳白色液体

有效成分：.....98%

二、产品应用场景：

ASE-60适用于配制具有适度立体花纹效果的涂料,ASE-60可用于浮雕漆配方中，或者作为协同增稠剂来控制流挂,ASE-60也可用于外墙涂料，但如果需要更高的耐水性，我们推荐与其他非离子聚氨酯缔合型增稠剂配合使用。

三、产品概述：

ASE-60是非缔合型的阴离子碱酸溶胀增稠剂，是一种含有酸性基团的交联型聚丙烯酸乳液，当用碱中和时，乳液粒子很快膨胀，分子链充分舒展，对水相起增稠作用。ASE-60的分子中不含缔合结构，对乳液和乳化剂不敏感，在各配方体系中有很强的通用性，可完全替代纤维素。ASE-60增稠剂能改进低剪切粘度，使涂料具有较高的假塑性，可做主增稠剂也可作为协同增稠剂来获得优异的抗分水性能。

- 1、优异的开罐效果、快速增稠，杰出的增稠流平综合性能。
- 2、提高中、高剪切粘度,低剪切下良好的流动性。

3、与多种水性树脂体系的优异的相容性能,提高成膜性能,使漆膜光泽丰满。

四、产品使用方法：

对涂料总量添加0.5 -

2.0% (成品形式),具体用量以试验为准;使用前先将待增稠体系用pH调节剂调节pH值至8 - 9。然后将水性丙烯酸涂料增稠剂用水按1:1的比例释,在低速搅拌下缓慢加入。