矿用80L国标隔爆水袋实物图片

产品名称	矿用80L国标隔爆水袋实物图片
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:80cm 型号:40L隔爆水袋 产地:山东
公司地址	泰山区南湖东路9号
联系电话	15621559368 17515272381

产品详情

矿用80L国标隔爆水袋实物图片

80L矿用隔爆水袋适用范围：为用在矿井下阻止可燃气体、煤尘爆炸传播的盛水的柔性塑料袋，矿用隔爆水袋是用于煤矿井下的安装容器，按安装技术要求组成的水袋棚能有效地隔绝瓦斯、煤尘爆炸的传播；制作水袋的材料具有阻燃、防静电等安全性能。

水袋主要为塑料制品，对水袋作为盛水容器的材料，必须能经受水的长期浸泡，材质不腐烂和机械强度不下降，且具有阻燃和抗净电性能。水袋外形呈园弧有，其安置方式主要为悬挂式，并呈横向布置。

隔爆水袋挂钩材质：硬质塑料。

隔爆水袋挂钩主要应用在矿井下隔爆棚隔爆水袋的钩挂。隔爆水袋挂钩其角度要大于75°（钩头长度为2厘米，另一头握一圆柄，圆柄头为固定点，用东西进行固定，钩头向里钩住水袋的金属套环），以便于受到冲击波时能够顺利脱钩，使水倾洒弥漫于巷道中。

隔爆水袋安装标准

主要隔爆棚的设置:

I ,矿井两翼与井筒相连通的主要运输人巷和回风大巷.

2、相邻采区之间的集中运输巷道和回风巷道。

3.相邻煤尘之间的运输石门和回风石门。

隔爆水袋储运、使用应注意事项

1、隔爆水袋包装应符合铁路、公路运输的有关规定

2、水袋在运输过程中,防止机械撞击和摩擦,避免日晒、雨淋。

3、隔爆水袋应贮存在通风良好的库房内，堆码不得过高，以免影响使用质量，禁止与有损于橡胶和塑料品质的物质接触，避免阳光直射、雨淋，仓贮温度应在－15℃～35℃之间，相对温度40-80之间，并距热源1m以外。

4、隔爆水袋必须具有阻燃或阻燃抗静电之功能，并其要有承载相应容量水的承载力，不得有渗漏现象。

5、根据不同要求、制作不同容积规格的水袋，两侧制作对应的风扣，便于水袋棚内的S形活动挂钩及安装和更换。水袋两侧还需穿入相应规格的铁条，以增加水袋的承载能力。

6、水袋必须拉紧吊牢，受力均匀，逢扣必挂，不得遗漏。

矿用80L国标隔爆水袋、40L隔爆水袋、60L隔爆水袋