

奶牛养殖大棚，泰安奶牛养殖大棚，奶牛养殖建设厂家

产品名称	奶牛养殖大棚，泰安奶牛养殖大棚，奶牛养殖建设厂家
公司名称	沧州嘉诺温室大棚设施有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:嘉诺 型号:椭圆管 产地:河北沧州
公司地址	河北省沧州市南皮县南皮经济开发区付庄工贸园 105国道西侧（注册地址）
联系电话	19933419465

产品详情

奶牛养殖大棚建设，泰安奶牛养殖大棚建设

。嘉诺奶牛养殖大棚建设厂家交通便利，地理位置优越，位于河北省泊头市外环与104国道交汇处，距京沪高速泊头出口仅三公里，到泊头可派车接送，热忱欢迎新老客户光临。奶牛养殖大棚建设标准：牛场场址的选择要有周密考虑，统盘安排和比较长远的规划。必须与农牧业发展规划、农田基本建设规划以及修建住宅等规划结合起来，必须适应于现代化养牛业的需要。所选场址，要有发展的余地。

- 1、地势高燥。肉牛场应建在地势高燥、背风向阳、地下水位较低，具有缓坡的北高南低，总体平坦地方。切不可建在低凹处、风口处，以免排水困难，汛期积水及冬季防寒困难。
- 2、土质良好。土质以沙壤土为好。土质松软，透水性强，雨水、尿液不易积聚，雨后没有硬结、有利于牛舍及运动场的清洁与卫生干燥，有利于防止蹄病及其他疾病的发生。
- 3、水源充足。要有充足的合乎卫生要求的水源，保证生产生活及人畜饮水。水质良好，不含毒物，确保人畜安全和健康。
- 4、草料丰富。肉牛饲养所需的饲料特别是粗饲料需要量大，不宜运输。肉牛场应距秸秆、青贮和干草饲料资源较近，以保证草料供应，减少运费，降低成本。
- 5、交通方便。架子牛和大批饲草饲料的购入，肥育牛和粪肥的销售，运输量很大，来往频繁，有些运输要求风雨无阻，因此，肉牛场应建在离公路或铁路较近的交通方便的地方。
- 6、卫生防疫。远离主要交通要道、村镇工厂500米以外，一般交通道路200米以外。还要避开对肉牛场污染的屠宰、加工和工矿企业，特别是化工类企业。符合兽医卫生和环境卫生的要求，周围无传染源。
- 7、节约土地。不占或少占耕地。

奶牛养殖大棚建设基本结构：

奶牛养殖大棚建设地基与墙体 基深8-100厘米，砖墙厚24厘米，双坡式牛舍脊高4.0--5.0米，前后檐高1.0--3.5米。牛舍内墙的下部设墙围，防止水气渗入墙体，提高墙的坚固性、保温性。奶牛养殖大棚建设门窗门高2.1-2.2米，宽2--2.5米。门一般设成双开门，也可设上下翻卷门。封闭式的窗应大一些，高1.5米，宽1.5米，窗台高距地面1.2米为宜。奶牛养殖大棚建设场地面积 肉牛生产，牛场管理，职工生活及其他附属建筑等需要一定场地、空间。牛场大小可根据每头牛所需面积

结合长远规划计算出来。牛舍及其他房舍的面积为场地总面积的15%—20%。由于牛体大小、生产目的、饲养方式等不同，每头牛占用的牛舍面积也不一样。肥育牛每头 所需面积为1.6-4.6平方米通栏肥育牛舍有垫草的每头牛占2.3-4.6平方米，有隔栏的每头牛占1.6--2.0平方米。奶牛养殖大棚建设屋顶最常用的是双坡式屋顶。

这种形式的屋顶可适用于较大跨度的牛舍，可用于各种规模各类牛群。这种屋顶既经济，保温性又好，而且容易施工修建。 奶牛养殖大棚建设牛床和饲槽肉牛场

多为群饲通槽喂养。牛床一般要求是长1.6-1.8米，宽1.0-1.2米。牛床坡度为1.5%，牛槽端位置高。饲槽设在牛床前面，养牛以固定式水泥槽最适用，其上宽0.6—0.8米，底宽0.35-0.40米，呈弧形，槽内缘高0.35米（靠牛床一侧），外缘高0.6--0.8米（靠走道一侧）。为操作简便，节约劳力，应建高通道，低槽位的道槽合

一式为好。即槽外缘和通道在一个水平面上。 奶牛养殖大棚建设通道和粪尿沟对头式饲养的双列牛舍，中间通道宽1.4--1.8米。通宽度应以送料车能通过为原米

，深0.15—0.3米，倾斜度1：50-1：100。这份规模养牛场建设标准提供给大家参考，在实际的养牛场建设中，大家可因地制宜，再结合养殖的牛品种，以及疾病防治、繁殖、育肥等养殖需求进行建设，相信会建设出科学实用的养牛场。

嘉诺奶牛养殖大棚建设厂家交通便利，地理位置优越，位于河北省泊头市外环与104国道交汇处，距京沪高速泊头出口仅三公里，到泊头可派车接送，热忱欢迎新老客户光临。蔬菜温室大棚厂家以服务农业为宗旨，以农业产品结构调整及市场需求为导向。愿为生产无公害反季高效农业经济作物做出贡献。用先进的技术，优质的产品，良好的售后服务为你带来丰收的喜悦。