

焦化炉气动乳化脱硫塔

产品名称	焦化炉气动乳化脱硫塔
公司名称	湖南亦辉环保设备有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	脱硫率:99.99% 运行率:99.99% 除尘率:99.99%
公司地址	湖南省株洲市荷塘区红旗中路335号
联系电话	0731-22334455 13100337766

产品详情

项目名称：多氟多化工股份有限公司

窑炉：回转窑

烟气量：60000m³/h

SO₂入口浓度：15000mg/m³

脱硫剂：电石泥

脱硫技术：双塔串联+石灰石膏法

出口SO₂浓度：100mg/m³

脱硫率：99.33%

液气比：8L/m³

气动乳化脱硫塔气动乳化脱硫有八大显著优势：

高脱硫率：它是目前市场上脱硫率高的设备，能针对各种原烟气，设计脱硫率90%-99.7%之间。

使用期长：脱硫塔整个塔体及内件，全部采用进口316L不锈钢制造，能耐高温、耐磨损、耐腐蚀，设计使用寿命可达10年以上。

低Ph值：整个脱硫过程，以酸性循环液运行，对脱硫塔、循环泵、及阀门管道起到酸洗作用，不至于结垢堵塞。

低液气比：脱硫塔的液气比可以低至喷淋塔的1/5，可以从循环泵的流量直接体现。

低循环液压：气动乳化脱硫塔是以水柱直接布液，没有喷嘴，少了喷嘴的压阻，没有喷嘴结垢堵塞、腐蚀、磨损导致脱硫塔失效的隐患。

省电节能：由于低循环液压、小流量循环的双重因素，使循环泵等设备小型化，省电节能。

脱硫剂不受限制：如石灰、石灰石、泥碱性物、碱性氧化物以及工业废液等。

管理方便，运行可靠：脱硫塔免维护、免操作、无人值守。