

液晶显示电子拉力试验机哑铃型塑料/非金属拉力试验机

产品名称	液晶显示电子拉力试验机哑铃型塑料/非金属拉力试验机
公司名称	济南纵驰测控设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济南市槐荫区新沙工业园二街
联系电话	0531-55505423 15562638513

产品详情

WDS-2液晶显示[电子拉力试验机](#)

适用于橡胶、塑料、纺织物、防水材料、电线电缆、网绳等非金属材料的拉伸试验,也被称为非金属拉力试验机.2000N液晶显示电子拉力试验机适用于橡胶、塑料、纺织物、防水材料、电线电缆、网绳、金属丝、金属棒、金属板等材料的拉伸试验,增加附具可做压缩、弯曲试验。具有试验力数字显示,试验速度连续可调,试样拉断自动停机,峰值保持等功能。产品图片:结构特点:

- 1、采用高精度、全数字调速系统及精密减速机,驱动精密丝杠副进行试验,实现试验速度的大范围调节,试验过程噪音低、运行平稳。
- 2、万向节采用十字插销结构,而且具有摆角限制功能,一方面便于试样夹持,保证试验同心度,另一方面很好的消除了不规则试样对传感器的影响。
- 3、触摸键操作方式,液晶显示器实时显示。显示界面可显示试验方法选择界面、试验参数选择界面、试验操作及结果显示界面和曲线显示界面,方便快捷。
- 4、可实现试样装夹时横梁快慢升降调整,具有过流、过压、过载等保护装置。。
- 5、选配微机接口,可外接微机实现试验过程的控制及数据的存储、打印。

技术参数:

最大试验力	2000N
试验机精度	1级
试验力测量范围	2%-100%
试验力准确度	优于 $\pm 1\%$
位移分辨率	0.01mm
位移测量准确度	优于 $\pm 1\%$
试验速度范围	1-500mm/min
拉伸空间	600mm
压缩空间	600mm
主机尺寸	450*270*1500mm
主机重量	150Kg
外观	符合GB/T2611要求

成套性
保护功能
供电电源

符合标准要求
试验机有过载保护功能
220V , 50Hz

厂家承诺:1:购买液晶显示电子拉力试验机之前,我们专门派技术人员给您提供合理的方案.2:购买液晶显示电子拉力试验机之后,免费上门安装调试.3:整机保修一年,产品终身维护.4:常年供应液晶显示电子拉力试验机的易损件以及耗材,保证机器长期正常使用.