

## (日本宝理) PBT总代理商

产品名称	(日本宝理) PBT总代理商
公司名称	上海达双贸易有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:日本宝理 型号:3405 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区南桥环城西路2225号第二幢3186室 (注册地址)
联系电话	13818401469

## 产品详情

日本宝理PBT总代理商

PBT日本宝理3045

PBT(销售中心——达双塑胶)

达双公司长期供应PBT塑胶原料主要包括以下产品:

PBT美国GE防火阻燃级357M,357U,357(UL94 V-0).

PBT日本东丽1401X34;1101G-30,30%GF增强,标准型号 ;  
310SEO-1001,DR48-111,DR48-7001,1401X06,PBT日本东丽 1494X02 非增强级,V-0

PBT美国杜邦,玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量

PBT日本三菱工程,阻燃/额定火焰.

PBT日本东丽1184G-A30 N1阻燃, 玻纤增强

PBT台湾长春4130粘度,高

PBT台湾新光,耐燃性 玻纤增强 耐燃,玻纤强化级

PBT日本宝理2016阻燃性3216玻璃纤维增强材料, 15% 填料按重量

PBT德国巴斯夫B 4520中等粘性,溶化体积流率

PBT的工艺特性

PBT具有明显的熔点,熔点为225~235 ,是结晶型材料,结晶度可达40%.

PBT熔体的粘度受温度的影响不如剪切应力那么大,因此,在注塑中,注射压力对PBT熔体流动性影响是明显.

PBT在熔融状态下流动性好,粘度低,仅次于尼龙,在成型易发生“流延”现象.

PBT成型制品各向异性.PBT在高温下遇水易降解

PBT收缩率:

PBT的收缩率会根据类型不同而不同,纯PBT收缩率为1.2~2.2%,加纤15%的PBT收缩率为1.2~1.8%,加纤30%的PBT收缩率为0.8~1.4% .

PBT耐温点:

PBT塑件的耐温点(热变形温度)是150度

PBT+30%纤塑件的耐温点(热变形温度)是220度

PBT的聚合工艺成熟、成本较低,成型加工容易.未改性PBT性能不佳,实际应用要对PBT进行加工改性,其中,玻璃纤维增强改性牌号占PBT的70%以上.

如果未找到合适的型号,或有关塑胶方面的技术问题,可以随时来电咨询。

上海达双公司代理商优势:证书齐全,正规渠道,价格合理,质量优异,当天发货。

上海达双公司代理商优点:可根据客户要求,为客户提供:原厂SGS,出厂,材质报告,UL黄卡、全国配送免运费。