

兴义自流平水泥

产品名称	兴义自流平水泥
公司名称	贵阳自流平水泥建材科技有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:通达 型号:25 产地:贵阳
公司地址	贵阳市观山湖区金阳南路6号
联系电话	15285595939

产品详情

15285595939厂价直销:地胶, 塑胶地板, PVC地板, 地板胶, 兴义自流平水泥, 界面剂, 胶水, 水泥自流平施工工具等。

施工厚度:2~10mm (视基面平整度而定)

性能指标: (在标准实验条件下测定; 环境温度 23 ± 2 , 相对湿度 $50\% \pm 5\%$ 。)

2. 使用过程中, 不能承受超出正常使用功能的荷载, 如锤击等。

3. 本水泥基自流平产品的抗腐蚀能力与混凝土相同, 因此不能承受强酸碱等腐蚀。高流动性能现场很容易进行搅拌, 浇注时不加任何外力或辅助措施既可流向任何需灌注部位并能自动找平。保证施工质量。6、在非吸收性基层如瓷砖上铺设自流平时, 应铺设至少2毫米。各种广面积空间之一体整平。如机场大厅、大饭店、大卖场、百货公司、会议厅、展览中心、大办公室、停车场等均能快速完成高平整地坪。

用料标准

微差表面整平 至少2mm厚度 (约3.0KG/M²)

一般表面整平 至少3mm厚度 (约4.5KG/M²)

标准全空间一体整平 至少6mm厚度 (约9.0KG/M²)

严重不平整基体整平 最大10mm厚度 (约15KG/M²) 保护本品含有水泥, 与水反应时有强碱性, 避免与皮肤和眼睛接触, 不慎与皮肤或眼睛接触后, 立即用水充分冲洗。完全固化后对健康和生态没有危害。注意事项1、本品在运输、储存中应严格防雨防潮。施工温度不得低于5摄氏度; 2、请不要将鑫大地

牌自流平和其他品牌的自流平混合使用。3、请不要将本产品用于长期潮湿的基层或户外。难题一：地板受潮滋生真菌 地板在长时间受潮以后，会因生菌而发黑，而地板遇潮的根源就是地板下方基层对水分不具备良好的隔离功能，导致地板长时间接触潮湿基面。施工工艺：1. 基层处理 1).将基层清理干净，除去浮灰，油迹等不利于粘结的物质，若基层过于干燥时，可适当浇水，但施工前不能留有明水。 2).用地面处理