

德高瓷砖胶强力I型 瓷砖胶代理 德高净味环保防水

产品名称	德高瓷砖胶强力I型 瓷砖胶代理 德高净味环保防水
公司名称	佛山市德丽斯高建材有限公司
价格	1.00/袋
规格参数	品牌:德高 型号:瓷砖胶 产地:广东
公司地址	佛山市顺德区伦教永丰工业区中路73号之二
联系电话	400-931-0337 13715469297

产品详情

德高瓷砖胶强力I型 瓷砖胶代理 德高净味环保防水德高瓷砖胶强力I型

施工工艺.将粉料倒入清水中搅拌成膏状，注意要先加水后再倒入瓷砖胶粉剂，搅拌时使用电动搅拌机；.混合比例为粉剂20公斤：水4.4-4.8升；必要时可使用德高瓷砖胶伴侣（DL）代替清水，将DL用清水1：1稀释后，再按20kg粉剂：5.6L添加剂比例使用；.水粉要充分拌合至完全无生粉团方可，搅拌完毕后需静置十分钟再略为搅拌一下才可使用，可增加粘结力。推荐使用刮板法如下：.用齿型刮板将胶浆涂于工作面上，使之均匀分布，并形成一条条齿状。每次涂布约一平方米左右（视天气温度而定），然后再晾置5-15分钟将瓷砖揉压于上即可；.选择齿型刮板大小应考虑工作面的平整度和瓷砖背面的凹凸程度；.如瓷砖背面的沟隙较深或石材、瓷砖较大较重，则应采取双面涂胶方式施工，即在工作面和瓷砖背面同时涂上胶浆。德高聚合瓷砖胶强力I型由精选优质水泥、乳胶粉、石英粉、碳酸钙粉、纤维素等材料制成，是一种聚合物改性的瓷砖粘合剂，其施工操作性能、粘结性较传统的水泥砂浆有大幅改善。www.deco-ch.com本品不含有甲醛、苯等有害物质，环保无毒，可以放心使用。适用范围可应用于混凝土、www.deco-gd.com水泥抹面、抹灰砖面和防水涂层上粘贴瓷砖、陶瓷马赛克和小型天然石材。德高瓷砖胶强力I型注意事项.施工温度为5-35；.水粉比例可因底材、天气、施工条件等不同而做出适当调整，禁止掺加其他材料改变胶粘粉配比和性能；.在雨天施工时，一定要做好遮蔽防护措施，ijinhao.cn并且要确保在贴砖后的24小时内，施工区域不被雨水淋湿；.胶浆应根据天气条件控制在2小时内使用完毕，如胶浆表面结皮应剔去不用；.切忌将干结的胶浆拌水后再用；.铺砖完成后，afbbbb.cc须待胶浆完全干固后（iguinong.com约24小时）才可进行下一步的填缝工序；.瓷砖胶粘剂的刮涂应均匀且铺满，粘结层的厚度应约为所用齿型刮板齿的一半高。德高聚合瓷砖胶强力I型由佛山市德丽斯高建材有限公司生产，，是一家专业从事建筑防水材料的技术研发、生产、销售及服务于一体的著名防水品牌企业，公司拥有享誉全球的知名品牌“德高聚合www.deco-cn.com”系列产品。近年来，随着人们生活水平的提高，对居住条件的要求也不断提高，其中，家庭防水的重要性日渐凸显。公司为顺应市场需求，生产的产品具有稳定可靠、绿色环保、耐候性好、健康无毒、粘结力强、www.decochn.com施工安全便捷无污染等诸多优良性能，www.usa-apple.com.cn各项指标符合中国环境标志十环认证、中国强制性3C认证、中国III型环保认证等标准要求。通过多年努力奋斗，旗下聚合厨卫防水、户外防水、健康水漆、聚合瓷砖胶及填缝剂等正在成为中国建筑水性环保涂料行业领军品牌。欢迎加盟德高涂料，期待与你一起创造财富！代理德高，赢得未来！德高聚合品牌是品质的保证，它代表了公司业务的辉煌成就，也是创新和可持续产品开发的见

证，悠久的历史和专业的品质，以及竭尽所能为顾客提供全方位的专业服务及独到的防水解决方案，共同推动德高聚合品牌不断迈向新的高峰。 卓越的领导团队，先进的生产设备，优雅的办公环境，周到放心的服务，铸就了德高聚合优异的防水产品质量和一流的信誉。