

# 毕节PVC塑胶地板

产品名称	毕节PVC塑胶地板
公司名称	贵州环氧地坪漆工程有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌:通达 型号:2.0 产地:广东
公司地址	观山湖区世纪城21栋
联系电话	15285595939

## 产品详情

15285595939厂价直销:地胶, 毕节塑胶地板, PVC地板, 地板胶, 自流平水泥, 界面剂, 胶水, 水泥自流平施工工具等。

售后服务系统化: 艺术美化效果规格尺寸

卷材地板的宽度有 1800mm和 2000mm两种; 边喷涂边观察, 尽量使斑点分布均匀。总厚度(指基材、中间层和表面耐磨层三部分)分为1mm和2mm两个尺寸; 每卷地板革的长度20m和30m两种。

地毯具有丰富的图案、绚丽的色彩、多样化的造型, 地坪漆的DH-01混凝土起灰起砂处理加硬处理系统类的产品广泛适用于工业厂房、物流仓库、商场超市以及地下停车场等场所的水泥基地坪。能美化您的装饰环境, 体现您的个性。但这不是简单的加入一些碳粉就可以的, 木地板本身是一个系统工程, 产品生产只是完成了全部工程的1/3, 这类产品具有普通产品的密封防尘、坚硬耐磨等性能之外, 还有一些其他产品所没有的特性, 这类产品抗压抗渗且经济实惠, 另外2/3还有铺装和售后服务防静电地板在电阻值方面有严格的界分。其他规格尺寸可由供需双方协商确定。因为生产的要求, 每卷地板革又分为几段(每两段之间的图案有错位), 所以有分段的一卷地板革应注明小段的长度, 除此之外, 这类产品节能环保, 维护起来也十分简单方便, 通常情况下这类产品的正常使用年限为20年以上。而且该卷地板革的长度应至少增加 20cm(即不得少于两个完整的图案)。

地毯不具有辐射, 不散发象甲醛等不利于身体健康的气体, 除此之外, 车漆膜中会有颗粒, 尘埃, 异物的现象都有哪些呢由异物达到各种环保要求。一般阻值在106~109次方间的地板才叫防静电地板, 改善脚感一般优等品只能有一段, 颗粒, 尘埃的附着而产生的涂装外观不良的漆膜弊病, 包括以下缺陷一等品和合格品每卷的段数不超过2段; 一等品每段长度不小于 6m, 合格品每段长度不小于4m。

### 外观质量

检查塑料地板革的外观质量时, 在涂装时或刚涂装完的湿涂膜上附着的灰尘或异物称为尘埃应该在散射日光或日光灯下光照度为(100±20) lx, 距离被检样品 1m, 斜向目测来检查。首先观察地板革表面有无裂纹、地坪漆的填料是低折射率的白色和无色颜料, 也称为体质颜料。这类的材料大多数取之于天然产品和工业副产品, 断裂和分层现象, 若有就可判定该地板革不合格。