

400A双缸发电电焊一体机

产品名称	400A双缸发电电焊一体机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

400A双缸发电电焊一体机 欧洲狮柴油发电电焊机产品特点：此款发电焊机适用于户外钢结构施工无需链接固定电源 随时随地都可进行电焊另具5kw 辅助电源 可供工地其他供电器使用配置自带四个轮子和手推把、电启动钥匙三把、三年易损配件、合格证、售后维修卡、电瓶及连接线、安装小工具包、详细使用说明书各壹套、焊接插头两个、发电输出插头三个。欧洲狮提醒您柴油发电电焊机操作中注意事项：工作前必须清除油渍和污物，否则将严重降低电恒流输出，电流调节范围（漏电保护功能；辅助电源发动机保护功能（油压/温度/速度保护）；

技术参数

产品型号：B-400TSI

额定功率KW：5

备用功率KW：6

额定频率HZ：50

额定电压V：220

启动方式：电启动

机构类型：开架式/手推式

相 数：单相

电焊机参数

电流调节：0-400A

焊条范围MM：0-8.0

焊接模块：工业焊接模块

空载电压V：70

焊机等级：工业级

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：8~12

消声装置：工业级消声装置

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：BT-335TSI

冷却方式：风冷

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、直喷、风冷

发动机马力：28HP

燃油类型：柴油

其他参数

蓄电池：12-8.3A-Ah

油箱容积：37L

机油容量L：2.65

调速方式：自动调速

过载保护：有

漏电保护：有

绝缘等级：F

电流调节：旋钮调节

整体外形及重量噪音

长mm：980

宽mm：680

高mm：780

整机净重KG：285/350

焊机等级：A级-工业级别

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

欧洲狮动力发电电焊机次使用10小时后，必须要换机油的！（次相当于是磨合期的磨合油），机组采用优质美观技术发动机。美观工艺及技术组装生产。机器虽好但是也要注意保养，才能保证使用寿命，严禁负荷工作，使用前请加四冲程润滑油，汽油。要及时添加机油，长期使用后注意机油剩余量。汽油是易燃易爆品，严禁烟火，勿用物体敲击本品，为防止损坏机器以及发生其它意外。欧洲狮动力发电电焊机采用四冲程发动机，具有油耗低、可靠性高的特点。配有大容量的油箱，可提供约连续12小时的工作。机组装有机油报警系统，当油量过低时，可自动关闭发动机以免发动机损坏。发电电焊两用特别适合工程建筑单位或其它有在野外维修作业需求的企业和单位使用。