

10千瓦汽油发电机应急备用

产品名称	10千瓦汽油发电机应急备用
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

10千瓦汽油发电机应急备用，

汽油发电机是将其他形式的能源转换成电能的机械设备，它由水轮机、汽轮机或其他动力机械驱动，将水流，气流，燃料燃烧或原子核裂变产生的能量转化为机械能传给发电机，再由发电机转换为电能。随着现在的电力需求越来越大，一般家庭用汽油发电机也是越来越多。购买前，请确认所需的发电机功率大于所需要带的电器。带电机的电器在启动瞬间的电流为额定电流的3倍，因此带这类电器需要电器所标功率3倍的发电机组。

新发电机或封存的发电机经磨合运转后（zui初的50小时），需进行以下维修工作(定期检修或有计划的保养是延长发动机寿命的关键所在)一．更换发动机润滑（前三次换机油时间分别是：20小时，35小时，50小时，以后每75小时换一次），用四冲程机汽机油，油量到油尺2/3处。二．更换或洗净润滑油滤器的滤芯三．重新上紧各部分螺栓或螺冒四．新发电机应尽量避免突然增加负载或高速运行机

欧洲狮10kw静音汽油发电机

产品型号：B-10GDI

发电机参数

额定功率KW 10

备用功率KW 12

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音式

相 数 单/三相

燃油型号# 93# 95# 98#

机器颜色 灰 白 银 黄

电机类型 无刷电机

机器油耗G/KW.H 390

工作时间H 8-12.5

消声装置 工业级消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-670

冷却方式 风 冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 双缸、直喷、风冷

进气方式 自然吸气

油箱容量L 25

机油容量L 2.27

过载能力% 100

调速方式 自动调速

压缩比 19:1

绝缘等级 H

工作温度范围 ° C -40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1140

宽mm 718

高mm 655

整机净重KG 195

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-72