

12千瓦电启动汽油发电机三相

产品名称	12千瓦电启动汽油发电机三相
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

12千瓦电启动汽油发电机三相，汽油发电机在冷却方式上分为风冷和水冷两种方式，风冷汽油发电机是汽油发电机与汽轮机配套的发电机。为了得到较高的效率，汽轮机一般做成高速的，通常为3000转/分（频率为50赫）或3600转/分（频率为60赫）。一般风冷汽油发电机的额定转速在3000转/分。当汽油发电机的转速达到3000转以后，发电机的功率才会达到额定功率。风冷汽油发电机zui高转速一般在3600转。因为汽油发电机需要高速运转。所以要求发电机的电机必须是全铜芯的，只有全铜芯的电机才能抵抗的住汽油发电机高速运转所产生的高温。12千瓦电启动汽油发电机三相

产品型号：B-12GDI

发电机参数

额定功率KW 12

备用功率KW 13

额定频率HZ 50

额定电压V 220/380

启动方式 电启动

机构类型 静音式

功率因素 1.0

相 数 单/三相

燃油型号# 93# 95# 98#

机器颜色 灰白银黄

电机类型 无刷电机

机器油耗G/KW.H 390

工作时间H 8-12

消声装置 工业级消音装置

柴油发动机参数

发动机品牌 欧洲狮

发动机型号 OU-465GDI

冷却方式 水 冷

额定转速r/min 3000

燃烧系统及缸体结构 四缸、直喷、水冷

进气方式 自然吸气

控制装置 ECU

油箱容量L 25

机油容量L 2.27

过载能力% 100

调速方式 自动调速

压缩比 19:1

绝缘等级 F

工作温度范围 ° C -40 ° C、-50 ° C

整体外形及重量噪音

尺寸 (不带轮子)

长mm 1140

宽mm 718

高mm 655

整机净重KG 248

7m/db(A)3000rpm(min-1) 59-65