

液压管路油管A王同液压管路油管A液压管路油管厂家批发价格

产品名称	液压管路油管A王同液压管路油管A液压管路油管厂家批发价格
公司名称	河北博通橡塑制品有限公司
价格	10.00/米
规格参数	品牌:博通/BOTONG 型号:DN13MM 产地:河北衡水景县
公司地址	中国河北衡水开发区
联系电话	0318-2161123 13731351083

产品详情

液压管路油管A王同液压管路油管A液压管路油管厂家批发价格

液压管路油管厂家为客户准备了液压管路油管的产品用途及液压管路油管的产品结构及使用说明。

液压管路油管的产品用途：主要用于矿井液压支架、油田开发，适宜于工程建筑、起重运输、冶金锻压、矿山设备、船舶、注塑机械、农业机械、各种机床以及各工业部门机械化、自动化液压系统中输送具有一定压力和温度的石油基（如矿物油、可溶性油、液压油、燃油、润滑油）及水基液体（如乳化液、油水乳浊液、水）等和液体传动。橡塑材料的液压胶管也称橡塑胶管，是一种新型胶管，其耐腐蚀和节能效果明显。

液压管路油管的工作温度：-40 ~ 120 ；

液压管路油管的产品规格范围：DN2.5mm ~ DN305mm。

液压管路油管使用注意事项：

由于胶管品种复杂，结构多样，加之使用条件不一，因此胶管使用寿命长短，不仅决定于质量的好坏，同时也决定于正确使用保养。所以即使产品有极高的质量，如不能正确地使用和保养，也会严重影响其使用质量和寿命，甚至发生不应有的严重事故，对财物造成损失。

液压管路油管现提供以下几点使用注意事项：

- 1、胶管及胶管总成只能用于输送所设计的物料，否则会减少使用寿命或失效。
- 2、正确使用胶管的长度，胶管在高的压力下长度发生变化（-4%~+2%）以及机械运动引起的长度变化。

- 3、胶管及胶管总成不应在超过设计工作压力的压力（包括冲击压力）下使用。
- 4、胶管及胶管总成所输送的介质温度正常情况下，不应超过-40 ~ +120 ，否则会减少使用寿命。
- 5、胶管及胶管总成不应在小于胶管最小弯曲半径下使用，避免在靠近管接头处发生弯曲或折曲，否则会阻碍液压传递及输送物料或损坏胶管组合件。
- 6、胶管及胶管总成，不应在扭转状态下使用。
- 7、胶管及胶管总成应小心搬运，不应在锋利和粗糙的表面上拖拽，不应折曲和压扁。
- 8、胶管及胶管总成应保持清洁，内部应冲洗干净（特别是输酸管、喷雾管、灰浆管）。防止外来物体进入管腔，阻碍输送流体，损坏设备。
- 9、超过服役期限或贮存期的胶管及胶管总成要进行实验鉴定后方可继续使用。

液压管路油管的产品结构：内胶：黑色，光滑，合成橡胶；增强层：高强度合成芯；外胶：黑色，光滑（表面布纹），抗老化、耐臭氧的合成橡胶；主要由耐液体的合成橡胶内胶层、中胶层、多层增强层、耐候的合成橡胶外胶层组成；内胶层具有使输送介质承受压力，保护钢丝或线纤维不受侵蚀的作用，外胶层保护增强层不受损伤，增强层是骨架材料，作用是保证胶管的使用压力。

液压管路油管公司的介绍：河北博通橡塑制品有限公司始建于1984年,座落于河北民营橡塑科技工业园—河北景县经济技术开发区,南靠石德铁路,东靠京沪铁路和104国道,西靠106国道,交通十分方便。公司占地面积14280平方米,其中建筑面积8000平方米,注册资金2300万元。我公司拥有国内先进设备240套,现有员工350人,高级工程师25人,工程师15人。

河北博通橡塑制品有限公司主要生产高压钢丝编织胶管、超高压钢丝缠绕胶管、液压胶管、煤矿液压支架胶管、膨胀胶管、钻探胶管、胶管接头、喷砂胶管、高压油壬、金属软管及各种胶管总成。另有输送带、橡胶板、球型截止阀、三通、直通、煤机配件、输送机及配件、浮选机配件及各种橡胶杂品。