

油性漆漆雾凝聚剂 油性漆漆雾凝聚剂效果

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 油性漆漆雾凝聚剂 油性漆漆雾凝聚剂效果 |
| 公司名称 | 苏州恒信达环保科技有限公司 |
| 价格 | 4800.00/吨 |
| 规格参数 | 品牌:恒信达 型号:油性漆类 价格:优势 |
| 公司地址 | 阳澄湖西路964号 |
| 联系电话 | 0512-67527717 15250405728 |

产品详情

油性漆漆雾凝聚剂 油性漆漆雾凝聚剂效果

苏州恒信达环保科技有限公司生产的HXD-308AB系列油性漆漆雾凝聚剂，是一款针对粘性较强的油性油漆污水专用的高效油性漆漆雾凝聚剂，采用酸性化工原料加工而成，需要用片碱配合使用。油性漆漆雾凝聚剂AB剂HXD-308A依托其独特的分子结构，可迅速破坏油漆粘性，达到消粘破乳的作用。

油性漆漆雾凝聚剂HXD-308B是一款反应速度较快的絮凝剂AB剂产品，可迅速与HXD-308A作用后的漆渣凝聚成团；同时油性漆漆雾凝聚剂HXD-308B的高分子链将漆渣包裹，可有效防止粘性较强的油性漆之间再次黏连。油性漆漆雾凝聚剂HXD-308B超高的分子量保证其凝聚效果，低粘度又为其创造了较快的反应速度。

油性漆漆雾凝聚剂产品特点：

- 1、调整喷漆污水处理后水质清澈、没有异味；
- 2、漆渣全部上浮、呈松软状态；
- 3、处理后的水质的PH值在中性；
- 4、漆渣紧密且呈大块状且方便人工打捞；

油性漆漆雾凝聚剂常见问题处理方法：

- 1, 系统水浑浊, 漆渣有粘性。说明A剂用量不足, 应增加A剂用量;
- 2, 漆渣有下沉, 悬浮有小絮团, 抱团间隙处明显澄清, 且漆渣上浮率低, 说明B剂用量不足;
- 3, 漆渣下沉, 漆渣上浮率低。悬浮有小絮团, 抱团间隙处明显浑浊, 若添加B无明显改善, 说明A剂用量不足;
- 4, 循环水中出现较多泡沫。可在循环水中加入少量消泡剂消泡即可。

注意事项: 水中溶存的化学物质及不同稀释溶剂的使用, 有可能影响产品的使用效果。若使用上有任何疑问, 请与我公司售后服务人员联系, 提供完整的产品服务以满足客户对使用效果的要求!

油性漆漆雾凝聚剂 油性漆漆雾凝聚剂效果

苏州恒信达环保科技有限公司