

提供斗提机橡胶输送带 斗提机提升带

产品名称	提供斗提机橡胶输送带 斗提机提升带
公司名称	青岛海顺德橡胶输送带有限公司
价格	28.00/米
规格参数	海顺德牌:* 各种型号:* 山东青岛:*
公司地址	山东省青岛市黄岛区珠海街道办王家楼工业园
联系电话	0532-87190057 18753273907

产品详情

青岛海顺德橡胶有限公司拥有国内钢丝绳提升带专用生产线，并与水泥机械设备设计院等各大国家专用设备研发部门先后开发出各种要求及特殊性能的钢丝绳芯提升带产品，技术赶超国内外先进水平，中间钢丝绳芯采用国内质量好，规模大的钢丝绳生产商；表面橡胶配方经过多年的研发与改进，性能优越，耐磨耐热耐老化，强力超过国家标准。 我公司是专业生产斗提机专用钢丝绳芯胶带的厂家，先后为安徽海螺水泥有限公司，祁连山水泥股份有限公司，中国神化集团，内蒙古大唐国际再生资源开发有限公司，高力水泥实业有限公司松桃分公司与广元分公司，山水集团平阴分公司与烟台分公司，新疆天山水泥，泸定山盛水泥等各大水泥企业，矿产，冶金，矿粉，建材集团提供斗提机专用钢丝绳芯胶带，高提升高度可达到120米以上，我公司的产品替换了很多技术先进的国外进口斗提机胶带，运行平稳可靠，使用寿命不次于进口产品。根据我公司多年的胶带生产经验并参考国内外先进技术，也可生产斗提机胶带专用接头装置，包括高强度轻质合金接头本体、填充箱、钢丝卡头、专用填料及填充胶以及专用螺栓，具有重量轻，强度高，安装方便，合金本体弧度精密，受力均匀，保护接头位置带体不易受损等特点。同时我公司还能提供料斗专用螺栓，中垫板，提升机胶带安装，胶带接头安装等服务，所有提升带产品均可根据客户的要求按照图纸冲床打好。安装用螺孔，尺寸准确，安装方便 青岛海顺德橡胶有限公司 电话：186-6977-3457宋经理期待您随时来电咨询采购。

斗提机输送带特点：拉伸强度大，抗冲击性较好，寿命长，使用伸长率小，成槽性好，耐曲挠性好，适用于长距离，大运量、高速度物料输送。用途：可广泛用于煤炭、矿山、港口、冶金、电力、化工等领域物料输送。品种：按覆盖胶性能可分为：普通型、阻燃型、耐寒性、耐磨性、耐热性、耐酸碱型等品种。按内部结构可分为：普通结构型、横向增强型、预埋线圈防撕裂型。

ST系列钢丝绳芯输送带主要技术参数 技术要求项目 ST630 ST800 ST1000 ST1250 ST1600 ST2000 ST2500
ST3150 ST3500 ST4000 ST4500 ST5000 ST5400 ST6300 带的强度规格 纵向拉伸强度 N/mm 630 800 1000 1250
1600 2000 2500 3150 3500 4000 4500 5000 5400 6300 钢丝绳最大公称直径 mm 2.8 3.2 4.0 4.5 5.0 5.7 6.8 7.6 8.1 9.1
9.7 10.9 11.3 12.3 钢丝绳间距 mm 10 10 12 12 12 12 15 15 15 17 16 17 17 18 上覆盖层厚度 mm 5 5 6 6 6 8 8 8 8 8 8
8.5 9 10 下覆盖层厚度 mm 5 5 6 6 6 6 6 8 8 8 8.5 9 10 *胶带参考质量 kg/m² 18 19.5 21.5 22.2 26.1 33.1 35.3 41.1
45 45 51 59 62 65 宽度规格 mm