

ZYJ型压风自救装置厂家

产品名称	ZYJ型压风自救装置厂家
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	Z:装置 J:自救 Y:压风
公司地址	泰山区南湖东路9号
联系电话	15621559368 17515272381

产品详情

ZYJ型压风自救装置厂家

北山机械设备有限公司主营：ZYJ型压风自救装置、ZYJ-A压风自救装置、压风自救装置、矿用压风自救装置、供水自救装置、矿用供水自救装置、ZSJ供水自救装置、YSJ-A压风供水自救装置、压风供水一体装置、化学氧自救器、压缩氧自救器。矿用正压风筒、负压风筒等一系列矿用安防器材ZYJ压风自救装置货发往铜仁。

压风自救装置适应范围：该装置整合压风自救装置和供水自救装置于一体，使避灾人员既能够呼吸到新鲜空气，也能够及时饮用干净卫生的水源，达到安全避灾，稳定工作情绪的效果。泰安北山供应的ZJ—YS压风供水自救装置由压风自救和供水自救两部分组成。

使用环境：压风供水自救装置主要用于煤矿井下救灾防护。它安装在煤矿井下硐室或采煤工作面的机巷风巷掘进头的适当位置或流动人员较多的地点，以及溜子头、井底车场、运输和回风巷道、支架、单体液压支柱、各种站房等地。

型号含义说明: Z.....装置 J.....自救 Y.....压风 S.....供水

压风部分具有稳定调节压力、手动流量调节、过滤、排水、防尘的功能。供水部分具有防尘供水，过滤水源，调节流量的功能。

压风部分是由外管路系统、压风接口、开关阀、进气连接管、压力表、空气过滤器、呼吸口罩等构成

供水部分是由供水管网、三通、阀门、过滤装置等构成。

供水 1 工作压力 < 1.6MPa(若外部供水压力 > 1.6MPa，必须安装降压装置)

2 供水压力 0.1 ~ 0.5MPa 3 浑浊度 <10 NTU 4 温度 5 ~ 45 市政自来水

5 饮水出口 3个使用软管（有卫生许可证，能够饮用）接出 6 滤芯寿命 2年（家庭净水时）
7 起始产水量 400 L/min 8 进水接口 10~25 高压胶管接头或接头座

技术参数表: 分类 序号 名称 规格

压风 1 系统供气压力 0.3-0.7MPa(若外部供气压力 > 1MPa, 必须安装降压装置)
2 呼吸器调节压力范围 0.05-0.08MPa (手动式调压) 3 呼吸器供气量范围 30-55L/min
4 供气方式 地面系统供气或单能泵站供气 5 消音能力 < 85dB(A) 6 操作方式 手动
7 防护方法 自吸过滤式口

罩 8 输出压力 有压力表显示

维护及保养

压风自救器装置是为避灾而设置的，所以必须是百分之百的可靠、准确，因此需每月保养，那么保养必须做到：

- (1) 首先应检查自救站或系统的通风是否完好；
- (2) 检查送气口是否有气送出，气动阀把手是否灵活可靠，清洗积水杯，或更换过滤器；
- (3) 清洗、更换滤网，取出滤网，用空气由内向外吹，即而重复使用；
- (4) 卸下 P C 杯，用干净干布擦试即可，不可使用任何会破坏 P C 材质的化学物品来清洗；
- (5) 检查结果一切符合要求，然后按原样放置以备用。

六、运输、存贮

本产品发运时，运输工具不限，有下列情况者禁忌：

- 1、 不完整的包装箱，标志不全或无标志包装箱，不得发运；
- 2、 收发货单位、名称、地址、标志不清楚者，不得发运；
- 3、 不得野蛮装卸；
- 4、 贮存地点应空气流通、干燥、无淋水、无腐蚀气体、液体侵害或受潮和曝晒；
- 5、 贮存期限为一年，如逾期未安装使用，应重新检查，如有损坏和老化的密封，应更换后再用。