

阳新彩钢围挡生产厂家，阳新铁皮围挡供应

产品名称	阳新彩钢围挡生产厂家，阳新铁皮围挡供应
公司名称	湖北瑞通联合塑业有限公司
价格	40.00/米
规格参数	品牌:瑞通联合 型号:1800*2000mm 产地:武汉
公司地址	武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址）
联系电话	18942925688

产品详情

简易围挡又名：工地临时围挡、可移动围挡、简易围挡

彩钢瓦施工围挡、工程施工围挡、建筑施工临时围挡

规格：1800mm*2000mm

两边立柱为40*40*0.8mm镀锌钢管

横管为40*20*0.7mm镀锌钢管

中间为0.23mm蓝白彩钢瓦

底座为水泥石块，也可订制角钢底座。

阳新彩钢围挡生产厂家，阳新铁皮围挡供应

1.建设工程工地四周应按规定设置连续、密闭的围栏；建造多层、高层建筑的还应设置安全防护设施。在市区主要路段和市容景观道路及机场、码头、车站广场设置的围栏其高度不得低于2.5m，在其他路段设置的围栏，其高度不得低于1.8m。

2.围挡使用的材料应保证围栏稳固、整洁、美观。市政工程项目工地，可按工程进度分段设置围栏或按规定使用统一的连续性护栏设施。施工单位不得在工地围栏外堆放建筑材料、垃圾和工程渣土。在经批准临时占用的区域，应严格按批准的占地范围和使用性质存放、堆卸建筑材料或机具设备，临时区域四周应设置高于1m的围栏。

3.在有条件的工地时，四周围墙、宿舍外墙等地方，必须张挂、书写反映企业精神、时代风貌的醒目宣传标语。

阳新彩钢围挡生产厂家，阳新铁皮围挡供应

彩钢围挡的用途：

封闭式施工，道路中央隔离

1、此围挡适用于主城区、新市区、建成区和重要集镇市政基础建设新建、改建、扩建和大型维修养护工程、大型 城市道路挖掘工程、城市道路基建占用和政府指定的养护挖掘工程。

2、相邻围挡可以通过围挡板两侧的槽钢嵌入立柱槽位，用自攻螺丝固定。泡沫夹芯板外形美观，色泽艳丽，整体效果好，它集承重，保温，防水于一体，且无需二次装修，是一种用途广泛，特别是在对于建筑工地的临时设施如办公室，仓库，围墙等，更体现了现代施工工地的文明施工，尤其在快速安装投入使用方面，在可装可拆、材料的周转复用。

彩钢围挡安装后的维护：

1、对行驶车辆限速60公里/小时；

2、将行驶车辆远离围挡，保持4-5米距离；

3、铁膨胀采用国标加厚铁膨胀，增强膨胀的拉力；

4、将围挡支撑柱用铁丝捆绑在波形护栏上或将斜支撑用钻尾螺丝固定在波形护栏上；

5、围挡横梁必须为上下都是穿全钢；

6、对围挡的立柱采用V型斜支撑；

7、减掉围挡底部警示板，形成通风口；

8、将围挡上下横梁的连接位置改在立柱上连接，采用铁螺丝连接，增强围挡横梁的抗拉力量。

城市的发展离不开基础设施、交通设施的建设和改造。为保障周围人员和车辆安全，施工现场的街道空间通常采用围挡墙使施工现场成为一个相对封闭的空间。城市中最常见的围挡墙是各种成型板材构成的维护体，在符合安全标准的前提下，与施工现场周边空间构成临时性街道环境，待施工工期结束后拆掉。