

聚氨酯防水增稠剂 增稠猛 相容性好 德田免费试样

产品名称	聚氨酯防水增稠剂 增稠猛 相容性好 德田免费试样
公司名称	广州市德田新材料有限公司
价格	9.00/千克
规格参数	型号:L-323 组成:聚醚型聚氨酯 外观:微浊乳白色粘稠液体
公司地址	番禺区市桥丹山村青云一街2号409
联系电话	13302236711

产品详情

一、产品指数：

型号.....L-323

组成:.....聚醚型聚氨酯

外观:.....微浊乳白色粘稠液体

有效成分:..... 240 ± 1 (150 , 45min)

粘度:..... $<4000/\text{mPa} \cdot \text{S}$ (25)

离子性能:.....非离子性

二、产品应用场景：

聚氨酯防水增稠剂适用于聚氨酯、水性涂料、内外墙乳胶漆、水性油墨、粘合剂、弹性胶浆等体系的增稠。

三、产品概述：

聚氨酯防水增稠剂是一种疏水基团改性的碱溶胀缔合型增稠剂。可用作水性涂料的增稠剂或协同增稠剂。

1、改善流动性、流平性和抗飞溅性。

- 2、对微生物和酶稳定，降低原材料成本。
- 3、其性能可与进口产品相媲美，而价格具有明显之优势。

四、产品使用方法：

- 1.建议用量：0.1-0.5%；
- 2.本品可直接加入或用稀释后加入；
- 3.建议在生产过程终段加入，边搅边缓缓加入直至适当粘度；
- 4.在偏酸（或碱）性条件下均可使用，但强碱条件下会导致产品降解；
- 5.可单独使用亦可与其他类型增稠剂共同使用。

五、产品包装：

包装：本品采用60KG、200KG、1000KG塑料桶装。

储存：本品不属危险品，无毒，远离热及火源，密封存放于室内阴凉、通风、干燥处。未使用前，每次使用后容器应严格密封。保质期12个月。

运输：本品运输中要密封好，防潮、防强碱强酸及防雨水等杂质混入。