

# 手推轮式12KW汽油发电机

产品名称	手推轮式12KW汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

手推轮式12KW汽油发电机 大泽汽油发电机参数以汽油机作为发电机动力源的汽油发电机组与以柴油机作为发电机动力源的柴油发电机组相比有多项优点：

- 1、燃油经济。汽油机的热效率高，燃油消耗率低，而且在工况变化时，燃油水泵率曲线变化比较平坦，这对经常在部分负荷下工作的汽油机来说是非常重要的。
- 2、工作可靠、耐久。汽油机由于没有点火系统，所以故障相对较少，工作可靠性较高。
- 3、使用范围广。
- 4、有害排放物较少。
- 5、防火安全性好。

型号：TOTO12

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13.5KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：1.0

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

#### 发动机参数

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

消音装置：工业消音装置

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

#### 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130\*715\*650mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

检查和更换火花塞

请更换火花塞每300小时或每一年。更换火花塞有以下优点: 确保持续的火花更可靠更省油的开始关键是要选择适合静音发电机发动机的火花塞,推荐使用F7RTC火花塞同样的年级。

- 1、 删除火花塞帽和摆脱周围的杂物。
- 2、 删除火花塞与装备火花塞套筒扳手
- 3、 清除碳污染与铁杆火花塞,火花塞和刷清除杂物。
- 4、 检查火花塞电是否伤口。如果是伤口,火花塞的更换。
- 5、 测隙规检查火花塞的间隙,调整火花塞间隙0.7 - -0.8毫米。
- 6、 检查火花塞上的密封垫片,如果是严重扭曲或破碎,应当更换。

- 7、 检查火花:手动启动引擎,检查火花的颜色。 火花的蓝色和白色。
- 8、 当收紧火花塞,火花塞收紧到手动位置,然后收紧了火花塞套筒扳手