

# 银行用25KW汽油发电机报价

产品名称	银行用25KW汽油发电机报价
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

## 产品详情

### 银行用25KW汽油发电机报价

大泽公司为了满足用户降低噪音的要求，我公司采用殊设计，利用先进的降噪技术，将噪音降低在 68Db(a) 以下 LP 7M ，有以下配置功能采用新型吸音材料，箱体进出风口为回流式风道，确保进排分散热顺畅。低噪音机组采用用的高效加重消声器机组箱体为组合式，便于安装，维修，结构坚固，低架为双层设计并安装减震装置。箱体上开有控制屏观察窗，便于观察。可内置油箱。高柜式发电机组系根据机组的大小，直接采用大小集装箱配置发电机组，多燃料发电机组,天然气/液化气/汽油多燃料发电机组,,上市,采用大泽动力,电喷式启动。

型号：TOTO25

发电机参数

额定功率：25KW

备用功率：26KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/1

相 数：单三相

发电机类型：无刷电机

## 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量: 320g/kw.h

油箱容积：28L

润滑油容量：3.3

发动机排量：1.5L

气缸数量：直列 四缸

动力超载保护：有

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

调速方式：电子调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：水冷

额定转速：3600r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

## 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 60-70

燃油表：有

整机超载保护: 有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：245/280kg

外形尺寸：1130\*715\*650mm

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

发电机云控系统

变频启动装置

自适应高原专用化油器

静音发动机Y版本

汽油发电机主要优点：

省油：优良的燃烧效率产生及高的经济效益。

宁静：无论何时无论何处都能使用的低噪音发电机组。

可靠：稳定的自动电压调节系统和机油警告系统,令人放心使用。

环保、无污染；

综合效益比柴油发电机组高，噪声比柴油发电机组小；

汽油发电机组可直接作为常用电源，性能可靠稳定，柴油发电机组一般作为备用或紧急电源。

汽油机在封闭空间内操作没有足够的冷却空气。曲轴箱通气管堵塞。排气管堵塞，废气排不出去。气门磨损与气门座接触不良，密封性能差。火花塞密封不好，漏气。气缸头衬垫太薄，气缸压缩比过高。燃烧室有积碳。压缩比太高。