

# TO9800ET-J单相8千瓦静音柴油发电机

产品名称	TO9800ET-J单相8千瓦静音柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号：:TO9800ET-J
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

TO9800ET-J单相8千瓦静音柴油发电机为满足越来越严的排放法规要求，必须提高燃料质量和采用很好的发动机技术。要达到各阶段排放限值需有相应的柴油机技术作保证。除了采用其他很好技术，诸如高压喷射、多气门技术、泵喷嘴、EGR、预喷射、电控喷射、De-NOx催化器等技术外，各阶段都对应一定增压技术的改进和提高。

静音柴油发电机在使用时一次直接变换成为电量,然后再变换为电量。敏感元件又被称为预变换器,如传感器中各类型的弹性元件是敏感元件。TO9800ET-J单相8千瓦静音柴油发电机转换元件：将敏感元件输出的量转换为电参（电压,电流,频率等）的元件,如电阻应变片,霍尔元件。转换电路：一般将指电参数量转换成电量（电压,电流,频率等）的电路。转换电路起转换输出信号的作用,常见的信号放大器,电桥,震荡器和阻抗变换器等,常与敏感元件,转换元件组装在一起。

TO9800ET-J单相8千瓦静音柴油发电机

型号：TO9800ET-J

发电机参数

额定功率：8KW

备用功率：8.2KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1

相 数：单/三相

直流输出：12-8.3 (V-A)

#### 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO192F

耗油量: 205g/kw.h

油箱容积：15L

机油容积：1.65L

过载能力：110%/1h

缸径\*行程：80\*79mm

发动机功率：18HP

压缩比：19:1

绝缘等级：F

启动方式：电启动

燃油型号：0#或-10#柴油

调速方式：自动调速

发动机品牌：大泽动力

冷却方式：空气冷却

额定转速：3000r/min

缸体结构：单缸、四冲程

燃烧系统：直喷式

控制装置 ECU

#### 整机参数

工作时间：8-12H

噪音 (db) 7M 65-73

燃油表：有

整机超载保护:有

自动过载保护：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：178kg

外形尺寸：950\*570\*770mm

电磁控油阀：有

发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音装置，比其他品牌降低20%

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置

远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音）

定制版本-车载版本（双层消音）