

LD-C301-1三轴按键开关寿命试验机

产品名称	LD-C301-1三轴按键开关寿命试验机
公司名称	东莞市龙迪智能检测设备有限公司
价格	4860.00/台
规格参数	品牌:LD 型号:LD-C30 产地:东莞
公司地址	东莞市万江街道水蛇涌社区泰新路165号泰库文化创意产业园
联系电话	0769-22226532 13360467031

产品详情

此测试仪针对手机、MP3、电脑、电子词典、摇控器、橡胶按键等做寿命测试，适用于检测按键开关、轻触开关、薄膜按键等各类按键进行寿命试验；具有速度可调，次数任意设定，同时可测试两个产品；另每个按键可以设定不同压力及不同高度；同时采用每个测试头独立控制,专用夹具设计，人性化操作,可满足客户不同测试需求!可根据客户需求定制不同规格、类型仪器。

主要特点：

采用升降平台，可以适应不同大小尺寸产品

按键测试头材质为硅胶，不破坏样品表面

电磁感应计数，准确稳定

可设定测试次数，

通断停机

速度可调

触摸屏输入

技术指标：

参数名称	具体参数数值
规格：	三工位（三轴）
试验荷重：	80-500g
上下行程：	10mm
测试台尺寸：	80*80mm
测试台上下移动量：	50mm
导电测试：	当任意一个工位的试样被按坏无法导通即立刻停止
冲击运动方式：	上下坟缩机构采直线轴承运动，定位精准
计数器：	可设8位数0-99999999次自行停机
速度输入方式:	可调旋钮
马 达:	AC调速马达
机台尺寸：	540 × 420 × 920mm
电 源：	1 ,220V,6A 或指定
重 量：	约65kg

安全保护装置：

电源超载、短路保护

接地保护

安装环境及要求：

设备现场周围无强烈振动、无强电磁场干扰、无高浓度粉尘及腐蚀性物质、无阳光直接照射或其他热源直接辐射；

设备应水平放置于通风良好的试验室内，周围应留有充足的空间供操作及维护之用；

安装场地应地面平整，通风良好；

场地地成承重能力：不小于100kg/m²；

设备周围无强烈振动；

设备周围无强电磁场影响；

设备周围无易燃、易爆、腐蚀性物质和粉尘；

设备周围留有适当的使用及维护空间。

环境温度：温度20-30度

相对湿度：50-70%HR

气压：86kPA ~ 106kPa。

电源：220 ± 10%V，50 ± 1%Hz