

四川阿坝州建筑用压型钢板生产 九寨沟钢筋桁架楼承板优质价格

产品名称	四川阿坝州建筑用压型钢板生产 九寨沟钢筋桁架楼承板优质价格
公司名称	四川擎远建筑工程有限公司
价格	50.00/平方米
规格参数	执行标准:JG/T368-2012 规格:Q345B 厚度:1.0mm
公司地址	成都市青白江工业集中发展区同心大道99号
联系电话	139-81939394 13981939394

产品详情

楼承板又叫做：组合楼板，钢承板，压型钢板，楼层板，钢楼承板，组合楼层板，镀锌钢承板，镀锌楼层板，镀锌楼承板，组合楼承板，组合楼板，楼面钢承板，建筑压型钢板。

钢筋桁架楼承板

在施工阶段，将底下的压型钢板相互扣接，以托住混凝土，由钢筋桁架提供强度和刚度；在使用阶段，钢筋桁架就是混凝土楼板的配筋，以承受使用荷载。因此，它具有压型钢板组合或非组合楼板的施工速度快的优势，又具有现浇整体刚度大，抗震性能好的优点。采用钢筋桁架楼承板时楼板厚度100~200mm，施工阶段无支撑跨度3~5m，传统压型钢板楼板厚度110mm以上，施工阶段无支撑跨度2.5~3.5m。采用钢筋桁架楼承板明显优于现浇板和压型钢板，最大无支撑楼板跨度可做到5.4m。

主要特点：

- 1：适应主体结构快速施工的要求，能够在短时间内提供坚定的作业平台，并可采用多个楼层铺设压型钢板，分层浇筑混凝土板的流水施工。
- 2：在使用阶段楼承板作为混凝土楼板的受拉钢筋，也提高了楼板的刚度，新之杰节省了钢筋和混凝土的用量。
- 3：压型板表面压纹使楼承板与混凝土之间产生最大的结合力，使二者形成整体，配以加劲肋，使楼承板系统具有高强承载力。

4：在悬臂条件下，楼承板仅作为永久性模板。悬挑的长度新之杰可根据楼承板的截面特性来定。为了防止悬挑板的开裂，需在支座处依结构工程师的设计配上负筋。

5：本公司楼承板已通过国家固定灭火系统及耐火构件质量检测中心的耐火极限检测，作为组合楼承板无需防火喷涂，因此大大降低了工程造价。

6：压型钢板铺设后便于吊顶、布置管线和通风管道。