

防腐织物补偿器 耐高温织物非金属膨胀节 脱硫管道专用膨胀节

产品名称	防腐织物补偿器 耐高温织物非金属膨胀节 脱硫管道专用膨胀节
公司名称	泊头市立林波纹管制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:立林 型号:DN 产地:河北泊头
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇北马庄
联系电话	17330177003

产品详情

非金属膨胀节性能特点：

非金属膨胀节主要由柔性补偿件（非金属材料）、两端连接件（法兰或端管）、调整件（螺纹拉杆）及保温隔热材料组成。主要用于输送粉尘、气体、烟气、煤气及其它气体的管道系统因温度变化、机械振动及基础下沉所引起的位移补偿。

补偿热膨胀：

非金属补偿器（非金属膨胀节）可以在较小的尺寸范围内提供较大的多维方向补偿。

补偿安装误差：

由于管道连接中，系统误差在所难免，非金属补偿器（非金属膨胀节）可以较好地消除安装误差。

消声隔震：纤维织物、保温棉本身具有吸声、隔绝震动传递的功能，能有效地减小锅炉、风机等系统的噪声和震动。

无反推力：由于主体材料为纤维织物，无力的传递。用非金属膨胀节可简化设计。

密封性能好：在各种介质作用下，具有良好的密封性。安装维修方便。一、概述

非金属膨胀节是由柔性补偿件、法兰或者接管、保温隔热材料及螺栓拉杆等构成，可以在较小的尺寸范围内提供较大的轴向、角向和侧向位移。特性是无反推力，主体材料为玻璃纤维织物及其涂覆制品，无力的传递。使用非金属膨胀节可简化设计，避免使用大的支架，节省大量的材料和劳动力。继而起到消声减震（纤维织物和保温棉本身具有吸声减震的作用，能有效地减少锅炉、风机等系统的噪声和震动）的作用。同时具备优良的耐高温、耐腐蚀和密封性能，采用有机硅、氟等高分子材料涂覆处理，具有优良的耐高温、耐腐蚀和密封性能。安装维修方便。

二、特点

非金属膨胀节主要由柔性补偿件（非金属材料）、两端连接件（法兰或端管）、调整件（螺纹拉杆）及保温隔热材料组成。主要用于输送粉尘、气体、烟气、煤气及其它气体的管道系统因温度变化、机械振动及基础下沉所引起的位移补偿。

- 1.补偿热膨胀：非金属补偿器（非金属膨胀节）可以在较小的尺寸范围内提供较大的多维方向补偿。
- 2.补偿安装误差：由于管道连接中，系统误差在所难免，非金属膨胀节可以较好地消除安装误差。
- 3.消声隔震：纤维织物、保温棉本身具有吸声、隔绝震动传递的功能，能有效地减小锅炉、风机等系统的噪声和震动。
- 4.无反推力：由于主体材料为纤维织物，无力的传递。用非金属膨胀节可简化设计。
- 5.密封性能好：在各种介质作用下，具有良好的密封性。安装维修方便。