

定制冲孔板围挡 阳江地区工地隔离围挡 镀锌钢板穿孔网围挡

产品名称	定制冲孔板围挡 阳江地区工地隔离围挡 镀锌钢板穿孔网围挡
公司名称	江门市益路交通设施有限公司
价格	75.00/平方米
规格参数	品牌:益路交通 尺寸:2500*2500mm 产地:江门
公司地址	江门市江海区滘头明星村业成围工业区12号之二
联系电话	15876284043

产品详情

冲孔板围挡是以冲孔板为主要材料的一种隔离网，通过采用不同大小的网孔，排列方式，表面处理，可以制成不同款式的护栏网，可用于穿越城市地段的高速公路、铁路、地铁等交通市政设施中的环保噪声治理屏障，建筑物体墙、发电机房、工厂厂房、及其它噪声声源的隔声降噪用吸音板，冲孔板具有良好的透风性也可以用于沿海台风防护。本产品具有坚固耐用，美观大方，防护性好等特点。

根据国家改革，珠海市市政道路施工项目施工范围内及周边必须安装安全防护栏。产品规格：

冲孔板围挡：2500*2500mm 网片-镀锌板1220*2440mm*1.0mm厚 /块板，一般要求围栏高度需要上下两块 圆孔10*10mm,板厚1.0mm，孔间距20mm 立柱:100*50mm,厚度2.0mm

法兰盘：200*200*6mm

斜撑：1500mm长 镀锌圆管 25管

产品用途：城市规划地铁建筑工地等施工现场临边安全防 产品颜色：白色和蓝色两种（也可按客户意愿订做）

冲孔围挡是以镀锌材质为主要材料的一种穿孔板，通过采用不同大小的网孔，排列方式，表面处理，可以制成不同款式的施工建筑抗风冲孔围挡。

冲孔板具有良好的透风性也可以用于沿海台风防护。冲孔围挡其实是冲孔板，但是因为其使用的用途变化，可以将冲孔板打上一些孔，然后将其围起来，可以用于城市农村的改造，施工建筑围地圈地。

冲孔网的材质分为：铁板，镀锌板，不锈钢板，铝板，铜板，合金板等金属板材，也有非金属板材例如：PP塑料板，PE塑料板比较常用，用于水中作业行业，自身重量轻等优点，为什么能用于到冲孔围挡是因为，孔的大小能有透气透风，在面对强风的时候，能起到一定的过滤作用，尤其是去年珠海地区的建设，需求特别的大。

围蔽强势优点

（一）安全——进一步提升材质的刚度和结构可靠性等标准，推荐使用钢结构围挡，限制使用砌体结构和PVC围挡，淘汰彩钢板围挡；选择可靠度高的结构形式，增强使用安全性能和防御台风的能力。

（二）绿色——强化生态意识，贯彻绿色发展理念。优先采用可回收利用的材料和可循环使用的构（配）件；砌筑式围挡采用建筑废弃物再生制造材料。

（三）美观——坚持深圳质量，关注城市美学，培育精益求精的工匠精神，结合深圳开放、创新、现代、滨海的城市特征和公益宣传的要求，在构造形式统一的前提下，提供具备不同区域环境特点的外观设计方案，并通过外观装饰使钢结构式围挡和砌筑式围挡形成统一的风格；再结合城市区域特点，分片区、分道路、分街景各自选用同类风格围挡，在营造美观、整洁的城市环境的同时，实现围挡风格区域性的协调统一。

（四）实用——优先选用简易的结构形式和简洁的外观构造，充分考虑施工的适用性和成本的经济性，并且提供多种形式的围挡，满足不同工期、不同工况的实际需求。