

# 东丽TMH20A-400C反渗透膜原装正品

产品名称	东丽TMH20A-400C反渗透膜原装正品
公司名称	深圳蓝膜水处理技术有限公司
价格	1.00/1
规格参数	品牌:东丽 型号:TMH20A-400C 产地:日本
公司地址	深圳市光明区公明街道上村社区华发北路2号801 (注册地址)
联系电话	13544239962

## 产品详情

当下膜市场混乱，很多东丽TML20N-400反渗透膜厂家为了牟取暴利，会直接以次充好，将一些质量不过关的膜，用贴标的形式来进行售卖。所以我们在购买进口东丽TML20N-400反渗透膜的时候，一定要选择原装进口的产品，保障产品质量。

东丽TML20N-400反渗透膜原装进口有哪些区别？

就目前而言，国外的东丽TML20N-400反渗透膜技术管控非常严格，很多核心的技术都是海外原厂一手把控，所以原装进口的膜，在技术实力和质量监督都做的很完善，而很多贴标的膜都是由国内的一些小工厂仿造后进行打标，几乎不会有质量检验检测，而是生产后直接流向市场。会存在一定的安全隐患。

怎么买到原装进口的东丽TML20N-400反渗透膜？

海外的原厂在国内大多没有分公司，基本都是由品牌代理商直接供货。如果用户向厂家采购，一般也是分配给供应商，由供应商联系供货。蓝膜是日本东丽的品牌代理商，蓝膜出售的东丽TML20N-400反渗透膜都是由原厂直接发货，100%正品保障。

原装进口的东丽TML20N-400反渗透膜价格会不会特别贵？

原装进口的东丽TML20N-400反渗透膜价格确实会比国内同等型号的膜产品贵一点，但是由于其使用寿命长、出水效果好等因素，能够有效地降低企业成本。而且蓝膜是东丽品牌一级代理商，所以一般给到客户的价格会远低于市场价。我们承诺：所有东丽TML20N-400反渗透膜，均是原装正品。

东丽TML20N-400反渗透膜有哪些特点？

东丽TML20N-400反渗透膜元件具有行业最高的脱盐率和运行持久的稳定性，可以大大降低反渗透后处理系统的运行负荷，使系统运行更为经济。尤其是目前加入了新的成员-具有优异化学耐久性的TOUGHTM低压膜元件TM720D，该产品能在苛刻的运行条件下拥有持续稳定的性能。

具有宽泛的清洗pH值范围（pH1-13），可以快速有效的解决膜元件的污染问题；反渗透膜片能承受一定范围内，由于操作失误等原因造成的轻微氯泄露事故，提高了系统的安全性。

东丽ROMEMBRA反渗透RO膜元件，广泛应用于大中小型水处理系统，无论在处理苦咸水还是海水，卓越的脱盐性能、更高的产水量、更低的运行压力，更长的使用寿命，被业界公认为经济和有效的膜法水处理核心部件。

东丽TML20N-400反渗透膜应用领域有哪些？

- 1、高脱盐苦咸水淡化，具有脱盐率高产水量大等特点。
- 2、适用于海水以及高浓度苦咸水的处理，以及等各种工业用水处理。

（1）每一支东丽TMH20A-440C反渗透膜元件在出厂时均配有一个浓水密封圈、一个连接适配器及相应的O型圈和一个产水封头（8英寸内连接式膜元件，不一定要使用），它们连同膜元件一起被放置在包装箱中，具体内容以实物为准。

（2）膜元件在出厂前都经过了通水测试，并使用1%的亚硫酸钠溶液进行储藏处理，然后用氧气隔绝袋真空包装。为了防止膜元件在短期储藏、运输以及系统待机时微生物的滋长，需要用纯水或反渗透产水配制浓度500-1,000 ppm、pH3-6的亚硫酸钠（食品级）保护液浸泡元件。无论在何种情况下进行保存时，都不能使膜处于干燥状态。具体的保存方法请参照本技术手册的相关内容。

（3）对于推荐的设计范围，请参照东丽技术手册和系统设计软件，或者向蓝膜联系寻求帮助。推荐的设计范围在污堵和结垢严重的条件下例外，如果膜元件不在推荐的范围条件下运行，膜元件的使用寿命会有所降低。如果用户没有严格遵循本样本提供的操作条件，东丽公司将不承担保修责任。

（4）运行初期第一个小时的透过水要排放掉。

（5）任何时候都要避免膜元件的产水侧产生背压。

（6）在进水的SDI值高于3或4以上时，高产水量的运行（每一支膜元件都在很高的产水流速下运行）一般来说会导致频繁的清洗，通过调整系统的运行压力可以调节每一支膜元件的产水流量。当污堵或结垢的可能性较少时，浓水的流速可以适当降低。\*\*\*小的浓水流量和产水流量的比值因不同的进水水质而不同，具体数值请参照本技术手册相关的设计指南。

（7）当组件的压差增加到初始值的1.5倍时，元件需要进行化学清洗。化学清洗以及杀菌、消毒措施必须参照东丽技术手册。

（8）用户应避免使用任何对膜元件有影响的化学药剂，如违反使用这类化学药剂，东丽公司将不承担保修责任。