

板式平焊法兰生产厂家

产品名称	板式平焊法兰生产厂家
公司名称	河北晟拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县小庄乡前孙村380号
联系电话	0317-6189980 13931730975

产品详情

河北晟拓管道装备有限公司（杨经理：13931730975）

板式平焊法兰

平焊法兰一般不容易变形，有良好的密封性，应用比较广泛。碳钢法兰是一种有效的密封管件，它需要把50%的螺栓负荷用于挤压垫片，而用于保持压力的负荷只剩50%。关于碳钢法兰的这个问题一直是人们比较关注的话题，它关系到公司和企业的生产成本或者经济效益等问题，所以关于碳钢法兰的密封原理在不断的改进和完善。碳钢法兰的密封原理：螺栓的两个密封面相互挤压法兰垫片并形成密封，但这也同时导致密封的破坏。为了保持密封，就得维持巨大的螺栓作用力，为此，螺栓就要做得更大。而更大的螺栓就要匹配更大的螺母，这就意味着需要直径更大的螺栓为上紧螺母创造条件。然而螺栓的直径越大，适用的法兰就会变得弯曲，办法就是增大法兰部分的壁厚。

管道法兰按与管子的连接方式可分为五种基本类型：法兰、碳钢法兰、螺纹法兰、承插焊法兰、松套法兰。法兰的密封面型式有多种，一般常用有凸面（RF）、凹面（FM）、凹凸面（MFM）、榫槽面（TG）、全平面（FF）、环连接面（RJ）。碳钢法兰：用于法兰与管子的对口焊接，其结构合理，强度与刚度较大，经得起高温高压及反复弯曲和温度波动，密封性可靠，公称压力为0.25~2.5MPa的碳钢法兰采用凹凸式密封面。碳钢法兰：适用于公称压力不超过2.5MPa的碳素钢管道连接。碳钢法兰的密封面可以制成光滑式，凹凸式和榫槽式三种。光滑式碳钢法兰的应用量，多用于介质条件比较缓和的情况下，如低压非净化压缩空气、低压循环水，它的优点是价格比较便宜。不同形式的法兰在使用中具有不同的使用价值和作用，按照正确得到方式和原理使用，保证在使用中具有良好的质量检验。

板式平焊法兰的选用说明这个话题。并符合有关产品保护、法兰生产厂家安全保护和技术规范的规定。连接体积密度。产品管口与其总体积之比，真密度是指不包括其它管尾部分各种气孔体积开口，连接紧密性与管口一端封闭，另一端与外界相通，能为在安全是在常温和一定压力下，气体透过管口的能力，通常用透气系数度量。板式平焊法兰是法兰管件中的一种，在不同的领域和行业中广泛使用和推广，在使用中适用的范围不同，需要使用的环境也不同，需要按照一定的条件进行使用。在管道工程中，管道之间使用法兰连接的情况非常的普遍，在对一起比较重要的地方或者是相对而言更加重要更加昂贵的管道进行连接的时候，通常会选择堆焊法兰进行连接，因为堆焊法兰本身的工艺比较复杂，而且成本价格

也是比较高的，性能也比一般的法兰要好，用在重点部位比较合适。