

垂直吊盖人孔生产厂家

产品名称	垂直吊盖人孔生产厂家
公司名称	河北晟拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县小庄乡前孙村380号
联系电话	0317-6189980 13931730975

产品详情

河北晟拓管道装备有限公司（杨经理：13931730975）碳钢常压人孔应有一个设在进出油管右侧附近，并尽量使人孔正对罐室密闭门，以便人员进出、维修油罐和通风接管用。由于人孔安装在油罐的*下层体圈上，防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面必须保证其平直度，无瓢扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈，在施工中要特别注意保护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片，不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时，要成对角均与用力，以防孔盖变形。人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，通常与防火器、机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以氮气封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。

碳钢常压人孔加工订做生产厂家哪家好。我厂产品涉及范围广泛：大型大口径系列、不锈钢系列、碳钢系列、合金钢系列回转盖板式平焊法兰人孔、垂直吊盖带颈对焊法兰人孔、压力容器人孔卫生级人孔罐壁人孔灌顶人孔视镜人孔常压人孔、快开人孔、圆形保温人孔、水平吊盖人孔矩形人孔、椭圆人孔，紧急泄压人孔 防爆阻火呼吸人孔、常压旋柄快开人孔等，欢迎来电垂询，期待与您合作

碳钢常压人孔生产厂家，河北晟拓公司产品是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，通常与防火器、机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以氮气封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。人孔分为紧急泄压人孔、防爆阻火呼吸人孔、罐顶人孔、罐壁人孔和带芯人孔等。人孔是法兰行业比较常用的一种法兰，由于外观像一个盖子所以又叫做法兰盖，它安装在管道的一端，用于封堵管道，使管内物质不易益处。它的外观区别于平焊法兰、高颈法兰其他普通法兰，盲板法兰只在边缘螺栓处钻孔，中间是实心的，没有管孔。（什么是盲板法兰）密封面的形式有多种，平面、凸面、凹凸面、榫槽面、环连接面等等是盲板法兰的常用形式。

碳钢常压人孔是安装在储罐顶上的安全应急通气装置，通常与防火器、机械呼吸阀配套使用，既能避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，损坏储罐而发生事故，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以氮气封顶的拱顶常压罐。根据使用压力分类：不锈钢人孔根据使用

压力分为：常压人孔，压力人孔等。根据乳品级或化工标准又分类卫生级人孔，标准人孔，钢制人孔等（钢制人孔只是简称，里面又根据标准型号又分为很多种）。具有定压排放、定压吸入、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。垂直吊盖人孔一般使用304、316L材质的钢板作为原材料来制作。

河北晟拓公司主要产品有弯头（ELBOW），三通（TEE），大小头/异径管（REDUCER），管帽（CAP），法兰（FLANGE），弯管（BEND），承插管件（Socket pipe fitting），无缝管（SMSL STEEL PIPE）。公司拥有弯头、法兰、三通等管件生产线28条。可按客户要求生产各种规格的推制无缝弯头、冲压弯头、热压弯头、对焊弯头、不锈钢弯头、碳钢弯头、合金弯头、耐磨弯头、碳钢三通、合金三通、不锈钢三通、异径三通、等径三通、Y型三通，承插焊三通，焊接三通，无缝三通，高压厚壁三通，碳钢大小头，合金大小头，不锈钢大小头，同心大小头，偏心大小头，不锈钢异径管，同心异径管，偏心异径管，螺纹异径管，合金异径管，碳钢封头，合金封头，不锈钢封头，碳钢管帽，合金管帽，不锈钢管帽，八字盲板，封头，平焊法兰、对焊法兰、美标法兰、日标法兰、蝶阀法兰、松套法兰、内螺纹法兰，锻打法兰，高压法兰，盲板法兰，大口径无缝钢管，螺旋钢管，热扩无缝钢管，热轧无缝钢管等各种非标，疑难管件及其钢管制品！

由于人孔安装在油罐的下层体圈上，防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面必须保证其平直度，无飘扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。法兰和盖板上加工有密封圈，在施工中要特别注意保护。密封用3mm厚石棉橡胶垫片，不允许有折裂。安装人孔盖板上紧螺栓时，要成对角均匀用力，以防孔盖变形。

回转盖人孔已有成型产品，直径通常为。人孔中心距地板一般为。便于工作人员在安装、清洗、维护时进出油罐或通风。非金属油罐的人孔设在罐顶上，金属油罐的人孔设在罐壁*下圈板上。大都为直径的圆孔，其中心距底板，为油罐清洗或维修人员进出油罐用，又称作道门。检修清理油罐时刻利用人孔进行采光和通风。立式油罐的容量在以下时设12个人孔，以上的设2个人孔。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于。当只设一个人孔时，应将其置于罐顶透光孔的对面；当设个人孔时，其中一个设在透光孔的对面，另一个应至少与第1个人孔相隔90。

常压人孔是普通的人孔，是不带压力的人孔，一般安装在罐顶，不锈钢水平吊盖人孔，是制作工人或者修护工人在建罐、清罐、倒罐时的出入口，而人孔的强度和密封是技术关键，但先对于带压人孔来说，灌顶用水平吊盖人孔，常压人孔强度和密封性要求次之。人孔的安装应与进出油管线相隔不大于90。当只设一个人孔时，人孔，应将其置于罐顶透光孔的对面；当设2个人孔时，平焊法兰水平吊盖人孔，其中一个设在透光孔的对面，另一个应至少与个人孔相隔90。