

不锈钢三通生产厂家

产品名称	不锈钢三通生产厂家
公司名称	河北晟拓管道装备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	盐山县小庄乡前孙村380号
联系电话	0317-6189980 13931730975

产品详情

河北晟拓管道装备有限公司（杨经理：13931730975）记者近日获悉,工厂好似常青藤,产品就如藤上瓜,瓜好才能卖好价,工厂效益全靠它,我公司生产的的不锈钢三通不仅质量可靠,不锈钢等径三通价格也是最公道的,行不行打个电话试试,一个电话又耽误不了您多少时间,您的尝试就是我们合作的开始,欢迎来到不锈钢三通生产厂家我们会还您满意的服务.

等径三通技术参数：

- 1、生产和加工的执行和参考标准：GB/T 12771-2000《流体输送用不锈钢焊接钢管》和GB/T 12459—2005《钢制对焊无缝管件》。按照这两种标准进行生产和加工，保证在使用中按照一定的标准生产，保证生产的PPR管件-等径三通符合国家的生产标准。
- 2、等径三通的工作温度：-40 ~ 200 ，在使用中按照温度进行使用，严格控制温度；
- 3、拉拔试验：承插氩弧焊管件连接拉拔力为国家标准的3倍；
- 4、压扁实验：将管件压扁至外径的1/3，不会出现裂缝或者裂口；
- 5、气压试验：每一个管件都经过1.6 Mpa气压测试；
- 6、耐压试验：管材与管件连接后，在2.5 Mpa、保压5min条件下，连接处无泄露；
- 7、抗拉强度：不小于520Mpa，延伸率不小于35%，本产品实测值为733 Mpa；
- 8、耐腐蚀能力：管件焊缝经盐雾试验无锈蚀。

等径三通的生产工艺流程和技术参数需要按照一定的的方式和方法进行，保证在使用中发挥重要的作用和价值。PPR管件-等径三通的技术参数需要严格控制，严格按照参数进行使用和生产，生产的等径三通就会有高质量的性能，在生产中就会产生重要的作用和价值。

五、等径三通的使用寿命：

- 1、PPR管-等径三通主要建筑物的冷热水系统，包括集中供热系统，主要适用于PPR管的主要连接，能够起到重要的连接作用；
- 2、建筑物内的采暖系统、包括地板、壁板及辐射采暖系统，在不同的系统中使用PPR管进行管道的连接；
- 3、可直接饮用的纯净水供水系统；
- 4、中央(集中)空调系统；
- 5、输送或排放化学介质等工业用管道系统。

a.液压胀形

液压胀形是指通过金属材料的轴向补偿胀出支管的一种成形工艺。其过程是采用专用液压机，将与三通直径相等的管坯内注入液体，通过液压机的两个水平侧缸同步对中运动挤压管坯，管坯受挤压后体积变小，管坯内的液体随管坯体积变小而压力升高，当达到三通支管胀出所需要的压力时，金属材料在侧缸和管坯内液体压力的双重作用下沿模具内腔流动而胀出支管。

b.热压成形

热压成形是将大于三通直径的管坯，压扁约至三通直径的尺寸，在拉伸支管的部位开一个孔；管坯经加热，放入成形模中，并在管坯内装入拉伸支管的冲模；在压力的作用下管坯被径向压缩，在径向压缩的过程中金属向支管方向流动并在冲模的拉伸下形成支管。整个过程是通过管坯的径向压缩和支管部位的拉伸过程而成形。与液压胀形三通不同的是，热压三通支管的金属是由管坯的径向运动进行补偿的，所以也称为径向补偿工艺。

河北新闻资讯，记者近日获悉,工厂好似常青藤,产品就如藤上瓜,瓜好才能卖好价,工厂效益全靠它,我公司生产的的不锈钢三通不仅质量可靠,不锈钢等径三通价格也是最公道的,行不行打个电话试试,一个电话又耽误不了您多少时间,您的尝试就是我们合作的开始,欢迎来到不锈钢三通生产厂家我们会还您满意的服务。

等径三通就是两端直径相同，异径三通就是支管与其它两个直径不同的称为异径三通，表示方法如下：对于等径三通，比如"T3"三通则表示外径是3英寸的等径三通。对于异径三通，比如"T4×4×3.5"表示同径为四英寸异径为3.5英寸的异径三通。

因为三通可以用于多种行业，所以以不同类型可以划分为以下几类：

- 1.以材质划分碳钢，铸钢，合金钢，不锈钢，铜，铝合金，塑料，氩硌沥，ppc等。
- 2.以制作方法划分可分为顶制、压制、锻制、铸造等。
- 3.以制造标准划分可分为国标、电标、水标、美标、德标、日标、俄标等。

等径三通广泛应用于石油化工、石油天然气、液化气、化肥、电厂、核电、造船、造纸、食品卫生、城建等行业工程的建设和检修。工业中对这种管件压力要求较高，最压力可以达到600公斤，生活中水管压力较低，一般为16公斤。