

# 环氧玻璃鳞片底面漆 上纬乙烯基酯玻璃鳞片胶泥

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 环氧玻璃鳞片底面漆<br>上纬乙烯基酯玻璃鳞片胶泥   |
| 公司名称 | 河北众邦防腐涂料有限公司                |
| 价格   | 15.00/千克                    |
| 规格参数 | 固含量:30%<br>颜色:淡绿<br>保质期:6个月 |
| 公司地址 | 廊坊市大城县南赵扶镇大留庄村              |
| 联系电话 | 15075631118                 |

## 产品详情

1. 鳞片防腐胶泥报价组成：由改性环氧树脂、乙烯基酯树脂、玻璃鳞片、引发剂、促进剂、颜料及助剂等组成。主要特性扁平状鳞片在树脂中重叠平行排列象块块瓦片，又如层层盔甲，形成致密的防渗透层漆膜，对水、酸、碱、部分溶剂及其它一些特殊化学介质具有优异的抗渗透性；坚硬：经渗透型密封固化材料处理后的地面莫氏硬度将达到8—9，莫氏硬度提高45%左右。
  - 2.耐磨：渗透型密封固化材料能够将混凝土中的各种成分固化成一个坚硬的实体增加硬度和密实度，经使用的地面熟化后，耐磨度将提高到8倍以上。3.防尘：渗透型密封固化材料与混凝土中的硅酸盐发生化学反应，在混凝土表面形成一个无尘、致密的整体，避免了混凝土灰尘从表面空隙中析出。4.抗压：抗压强度经处理试样比未处理试样增强27.3%。抗折强度提高3倍以上。5.抗渗：能有效渗入到混凝土内，并与地面游离态离子发生化学反应，锁住混凝土里地面的毛细孔，对混凝土表面起到的密封效果，能有效抑制水、油和其它的表面污物进入混凝土内部结构。6.防滑：通过使用渗透型密封固化材料渗透到混凝土内部，不改变原有混凝土的表面形态，所以不会出现冰滑现象，它在混凝土表面形成一个坚固、致密的整体，盐碱成份不会从表面析出。使用永远不会起泡，不会起层和掉块。7.耐腐蚀：经处理后，大大提高了混凝土的抗化学性能，增强地面的稳定性。
  - 8.抗风化：紫外线及喷水对处理过的试样没有不良的影响。能有效阻止氯离子的通过。测试表明经处理过的地面，不会因暴露在电磁或水雾中受到影响。9.光亮：经渗透型密封固化材料处理后的混凝土地坪会出现大理石般的光泽，使用越久光泽度越好。
  - 10.环保：是一种混凝土密封、防尘、耐磨固化剂，无臭、无毒、能使混凝土坚固和防尘；能阻止水份、油污渗透、碱化、风化等。
- 1、施工前地面用洗地机把地面清洗干净，灰尘全部清理出施工现场以免影响后期施工效果。2、用50目金刚石软磨片把地面打磨平整，把灰尘吸干净。3、用100目金刚石软磨片把地面打磨平整，把灰尘吸干净。4、用300目金刚石软磨片把地面打磨平整，把灰尘吸干净。5、

把泽鑫混凝土固化剂A组用洒水壶均匀的洒在地面上，用尘推横竖推把固化剂均匀的推到每个角落。6、等地面表面干燥之后重复上面的操作把固化剂B组均匀的洒在地面上。7、用500金刚石软磨片把地面打磨平整，把灰尘吸干净。8、用1000金刚石软磨片把地面打磨平整，把灰尘吸干净。9、用2000金刚石软磨片把地面打磨平整，把灰尘吸干净。

重视防腐涂料，小看施工对金属涂料进行防腐涂装之前，有必要对基体外表进行预处理，这是防腐涂装的一个非常重要的环节，假如外表处理不妥，会直接影响涂层对基体的附着力、涂层的质量及对基体的保护功能、涂层使用寿命、涂层外观等，剖析标明：外表处理的质量是影响涂层质量的主要要素。有关人员只关怀防腐涂料质量、在职业的使用作用及成绩，疏忽外表处理要求，甚至于对施工人员提出的外表处理的基本要求归咎于防腐涂料施工条件严苛，不肯意在外表处理上花钱、花精力，这样，势必造成防腐保护层寿命大大缩短。一些用户常常只留意涂料单价，不计算归纳造价，选用了小厂出产的低价位防腐涂料，质量差，固含量低，最终的总费用并不低，这类现象极为遍及。