

FEP阻燃级 FEP阻燃级

产品名称	FEP阻燃级 FEP阻燃级
公司名称	东莞市亿辰塑胶原料有限公司
价格	.01/KG
规格参数	FEP阻燃级:1 FEP阻燃级:5 FEP阻燃级:3
公司地址	东莞市常平镇大京九塑胶城塑文街775号
联系电话	0769-81182322 13790687170

产品详情

(东莞市赢信塑胶原料有限公司) 以下是关于FEP的一些简单介绍, (阻燃级FEP) 的价格及详细资料欢迎来电咨询或索取!

FEP全称为Fluorinated ethylene propylene, 翻译为氟化乙烯丙烯共聚物(全氟乙烯丙烯共聚物) 英文商品名: Teflon* FEP, 是一类化学物质。FEP是四氟乙烯和六氟丙烯共聚而成的。FEP结晶熔点为304, 密度为2.15g/CC(克/立方厘米)。FEP可应用到软性塑料, 其拉伸强度、耐磨性、抗蠕变性低于许多工程塑料。它是化学惰性的, 在很宽的温度和频率范围内具有较低的介电常数(2.1)。

FEP结晶熔点为580F, 密度为2.15g/CC(克/立方厘米), 它是一种软性塑料, 其拉伸强度、耐磨性、抗蠕变性低于许多工程塑料。它是化学惰性的, 在很宽的温度和频率范围内具有较低的介电常数(2.1)。该材料不引燃, 可阻止火焰的扩散。它具有优良的耐候性, 摩擦系数较低, 从低温到392F均可使用。该材料可制成用于挤塑和模塑的粒状产品, 用作流化床和静电涂饰的粉末, 也可制成水分散液。半成品有膜、板、棒和单纤维。美国市场经销的FEP有DUIPont公司的Teflon牌、Daikin公司的Neoflo牌、Hoechst Celanese公司的IHoustaflow牌。其主要的用途是用于制作管和化学设备的内衬、滚筒的面层及各种电线和电缆, 如飞机挂钩线、增压电缆、报警电缆、扁形电缆和油井测井电缆。FEP膜已见用作太阳能收集器的薄涂层。

EP为氟化乙烯丙烯共聚物(全氟乙烯丙烯共聚物)是一类化学物质, FEP是四氟乙烯和六氟丙烯共聚而成的, FEP结晶熔点为304, 密度为2.15g/CC(克/立方厘米), 该材料不引燃, 可阻止火焰的扩散, 它具有优良的耐候性, 摩擦系数较低, 从低温到392F均可使用, 该材料可制成用于挤塑和模塑的粒状产品, 用作-流化床和静电涂饰的粉末, 也可制成水分散液, 半成品有膜、板, 棒和单纤维, FEP可应用到软性塑料, 其拉伸强度、耐磨性、抗蠕变性低于许多工程塑料, 它是化学惰性的, 在很宽的温度和频率范围内具有较低的介电常数(2.1)。

FEP塑料的性能，中六氟丙烯的含量对共聚体的性能是有一定的影响。目前生产的树脂的六氟丙烯的含量，通常在14% - 25%（质量分数）左右。1物理性能，树脂的分子量测定，目前尚无可行的方法。但在380 时的熔融粘度要比聚四氟乙烯低，为103 - 104Pa . s。可见的分子量比聚四氟乙烯低得多。的熔点随共聚体的组分不同而有一定的差异，共聚体中六氟丙烯的含量的增加时，熔点变低。按差热分析法所测得的结果，国产F - 46树脂的熔点大多在250 - 270 之间，比聚四氟乙烯

本公司长期供应以下产品原厂原包：工程塑料：PET、PC、PC/ABS、PPO、PPE、ABS/PA、POM、PA6、PA66、PA46、PA9T、PA6T、PA12、PA11、PA6/66、PA612、PBT、PET、AS等。

1.相关说明：正规的渠道进货，可提供COA报告,MSDS,SGS环保报告,UL黄卡及物性加工参数，可开17%的增值税发票，所售物资均为原厂原包，同时我们热烈欢迎广大客户来公司进行监督考察。

2.相关承诺：我们希望能够长期的与客户合作，所以不谋取暴利，权衡利益，互利共赢！

3.如需了解更多关于FEP价格及厂家的详细信息，欢迎致电联系，我们希望以我们多年的技术经验帮助客户解决选材及各种生产中遇到的问