

矿用气动轴流风机，气动局部通风机参数

产品名称	矿用气动轴流风机，气动局部通风机参数
公司名称	泰安市迈柯矿用设备有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:迈柯 型号:fqc 产地:泰安
公司地址	泰安市泰山区三里社区6号楼一单元301
联系电话	18562313866

产品详情

矿用气动轴流风机FQCN04.0，气动局部通风机参数

FQC 4.0气动轴流风机，气动局部通风机型号，fqc气动通风机，矿用气动风机厂家，气动风机价格，矿用抽出式气动风机，fqc400气动风机参数，气动风机生产厂家

一、FQC型矿用气动抽出式轴流局部通风机（以下简称气动风机）适用于煤矿井下作抽出式局部通风使用，也可作为冶金矿山、隧道工程等的局部通风设备，用途广泛。该产品具有结构紧凑、体积小、重量轻、操作简单、维修方便、安全性能好的特点。该系列气动风机的叶片和相对应壳体的材质进行了摩擦火花安全性检验，能保证在有瓦斯的场所使用。

二、FQC型矿用气动抽出式通风机主要用途及适用范围

该系列气动风机采用压气驱动气动马达带动叶轮旋转的结构，适用于煤矿井下作抽出式局部通风使用，也可作为冶金矿山、隧道工程等的局部通风设备，用途广泛。

三、FQC 4.0局部通风机参数：

型号 FQC 4.0

风量m³/s 2

风压Pa 750

供气压力MPa 0.45

耗气量m³/s 0.090

转速r/min 3000

直径mm 400

质量Kg 41

长度mm 450

三、使用环境条件：

输送介质为空气，含尘量不超过10mg/m³，介质温度为-200C ~ +350C。

风机的安装位置标高为-1000m ~ +1000m。

工作条件：供风量应大于气动风机的最大工作风量。

安设气动风机的基础应牢固，四周无暴晒、淋雨现象。气动风机的进风口边缘离地面或顶壁的高度应不小于0.3m。

使用寿命：使用寿命不少于4年，且第一次大修前安全运转时间不少于1200h。

泰安市迈柯矿用设备有限公司专业生产供应矿用局部通风机：KCS湿式除尘风机，FBD矿用通风机，蒸汽暖风机，电加热暖风机，FQC气动轴流局部通风机，BT防爆轴流风机，T低噪声轴流式通风机，隧道用通风机，正负压风筒，风机配件，振弦过滤板，工业暖风机，除尘炮雾机，风送式喷雾机，FBY小型通风机，风机风叶，布袋除尘器如果您有什么需要的话 欢迎广大新老客户前来选购哦。