

## 380V静音柴油发电机10千瓦

产品名称	380V静音柴油发电机10千瓦
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	相数:三相
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987459 18616884040

### 产品详情

380V静音柴油发电机10千瓦确定您用电的多大功率，发电机组功率必须比您所定的大功率大出10%到30%，假如选用了功率不足的发电机组，会导致功率不足而无法正常工作；也不要购买功率过大的机组，容量过大，会造成资金浪费，建议比您所用电的大功率大出10%到30%即可，这里我们提供以下两个方法：

#### 1) 发电机组功率估算

- 1.统计本单位所有的用电设备的功率
- 2.估算今后一段时间内，可能会增加的各类设施的容量；

2) 发电机组功率参照确定法：假如无法准确计算，这里有一种简单的方法，现在大部份企业都已经自己装备了变压器，变压器的容量，一般都考到了以上因素，因此可参照变压器功率来订发电机组的功率。

3) 在选购发电机组的时候，可能供货商没有恰好你所需要的功率标准，此时应“宁多勿少”的原则，购买您所需要的发电机组功率稍大一点的功率。

- 3、售后服务很好的供给商能够提供良好的发电机组售前、售中、售后服务。（这个很重要）
- 4、供给商的实力供给商的实力是对客户购买发电机组的信心保证。

380V静音柴油发电机10千瓦

#### 技术参数

\*、产品型号：GT-1200TSI

\*、额定功率：10KW

- \*、备用功率：11KW
- \*、额定频率：50Hz
- \*、额定电压：AC220V/380V
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音款
- \*、功率因素：1.0
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：0#、-10#柴油
- \*、直流输出（V-A）：12-8.3
- \*、电机类型：励磁电机
- \*、机器油耗：200G/KW.H
- \*、工作时间：12H
- \*、消声装置：静音器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-285TSI
- \*、冷却方式：空气冷却
- \*、额定转速r/min：3000
- \*、燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机
- \*、进气方式：自然吸气
- \*、控制装置：ECU
- \*、油箱容量L：32
- \*、机油容量L：2.8
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：机械调速
- \*、机器配置：标准

\*、绝缘等级：F

\*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

\*、长：1050mm

\*、宽：610mm

\*、高：670mm

\*、整机净重：260KG

\*、7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器 遥控启动 自适应高原用增压器 ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

欧洲是动力提供电力保证，一般情况下柴油发电机的功率从1千瓦到50千瓦不等，客户客户根据自己的用电设备功率来选择不同功率的发电机。发电机种类一般分为开架式柴油发电机，静音柴油发电机，车载柴油发电机，数码变频发电机等。柴油发电机优势是噪音比较小，运行安静，维护方便。柴油发电机体积种类都要比柴油发电机小很多，体积长宽高会小，从而节省空间，可以放在消防车，大巴车皮卡车，轿车，火车等或者放在船上作为船用发电机。