

# GT-25TSI三相25KW柴油发电机型号

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | GT-25TSI三相25KW柴油发电机型号      |
| 公司名称 | 上海睫曼电力设备有限公司               |
| 价格   | 1.00/台                     |
| 规格参数 | 产品型号：:GT-25TSI             |
| 公司地址 | 上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室 |
| 联系电话 | 021-51987459 18616884040   |

## 产品详情

GT-25TSI三相25KW柴油发电机型号运行中

- 1.柴油机在启动后，应怠速运转3-5分钟，再升至额定转速，不要猛然使它高速运转。
- 2.柴油发电机组在工作状态（温度较高）时，禁止将水箱盖打开，以免烫伤。
- 3.禁止将发电机组防护网拆下后起动机组，防止器件卷入机器。
- 4.机组运行中随时观察水温和油压，水温高于100 或油压低于0.1要停止机组运行。

GT-25TSI三相25KW柴油发电机型号

静音柴油发电机组，功率范围可以满足：30KW至800KW。移动电站式柴油发电机组以其移动方便的优势被大量使用，特别是公路工程、房产施工现场、旅游景区、种植养殖等使用地点需要变更的企业是不可缺少的供电设备。

欧洲狮静音柴油发电机机体、气缸盖采用合金铸铁，强化程度高，采用整体锻钢曲轴，滑动轴承，体积小重量轻，可靠性高；大修期大于12000小时。机组具有结构紧凑、功率储备大、可靠性高、调速性能好等特点。

## 技术参数

\*、产品型号：GT-25TSI

\*、额定功率KW：25

\*、备用功率KW：26

- \*、额定频率HZ：50
- \*、额定电压V：AC220/380
- \*、启动方式：电启动
- \*、机构类型：静音款
- \*、功率因素：1.0
- \*、相 数：单/三相
- \*、燃油型号：0#夏季、-10#柴油
- \*、直流输出（V-A）：12-8.3
- \*、电机类型：稀土永磁电机
- \*、机器油耗G/KW.H：200（满载）
- \*、工作时间H：12
- \*、消声装置：静音器

#### 发动机参数

- \*、发动机品牌：欧洲狮
- \*、发动机型号：OU-320FTSI
- \*、冷却方式：水 冷
- \*、额定转速r/min：3000
- \*、燃烧系统及缸体结构：四缸、V型、直喷 发动机
- \*、进气方式：涡轮增压
- \*、控制装置：ECU
- \*、油箱容量：32L
- \*、机油容量：2.8L
- \*、过载能力%：100
- \*、调速方式：机械调速
- \*、机器配置：标 准
- \*、绝缘等级：F

\*、连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1550mm

宽：865mm

高：1100mm

整机净重：480/550KG

7m/db(A)3000rpm(min-1)：59-72

标准配置：

护燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维