冰淇淋车载12KW柴油发电机

产品名称	冰淇淋车载12KW柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

欧洲狮动力具有效率高，输出波形好，过载能力强，节约燃油等特点。冰淇淋车载12KW柴油发电机整机具有：体积小，重量轻，使用稳定可靠等优点，经过现场比较和测试，其综合性能优于市场上同规格的其他产品 。采用静音防震设计，外加静音装置，将噪音降到小，特加ATS装置，停电来电自动启动，无需人工操作，方便，安全，省心，简单易行，耗油量低，经济实用，经久耐用，可靠性高，省却繁琐的维修保养，配有保护装置，确保运作安全。

技术参数

产品型号：GT-1500TSI

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50Hz

额定电压：AC220V/380V

启动方式：电启动

机构类型：静音款

功率因素：1.0

相　数：单/三相

燃油型号：0#夏季、-10#柴油

直流输出（V-A）：12-8.3

电机类型：励磁电机

机器油耗G/KW.H：200

工作时间H：12

消声装置：静音器

发动机参数

发动机品牌：欧洲狮

发动机型号：OU-292TSI

冷却方式：空气冷却

额定转速r/min：3000

燃烧系统及缸体结构：双缸、V型、直喷 发动机

进气方式：自然吸气

控制装置：ECU

油箱容量L：32

机油容量L：2.8

过载能力%：100

调速方式：机械调速

机器配置：标 准

绝缘等级：F

连接方式：锥度轴刚性连接

整体外形及重量噪音

长：1050mm

宽：610mm

高：670mm

整机净重KG：260

7m/db(A)3000rpm(min-1)：58-72

标准配置：

燃油表、机器油耗、自动电磁控油装置、保护装置、输出指示灯、电压表、过热保护、启动蓄电池及连接电缆

选装配置：

工业静音器、遥控启动、自适应高原用增压器、ATS自动切换装置

售后服务：

整机质保一年、终身成本维护

为了进一步提高燃油的利用率，降低柴油机的排气噪声和对环境的污染，提高柴油发电机组的供电质量，工程师又在柴油机燃油系统的组成部件中采用电喷技术、常见故障及处理方法 故障一：不能启动
产生原因： 1.电路工作不正常 2.蓄电池电力不足 3.蓄电池接头腐蚀或电缆连接松动
4.电缆连接不良或充电器或蓄电池故障 5.启动马达故障 6.控制屏之启动电路故障 7.其他可能出现之故障
处理方法: 1.检查电气原因或与富电康联络 2.检查并对蓄电池充电，必要时更换蓄电池 电子调速技术，叫的柴油机还采用了高压共轨式燃油供给系统等。为了缩小交流同步发电机的体积，降低机组的噪声和震动，发电机生产厂家较多采用单轴结构和降噪技术。