

# 矿场防尘网A肇庆矿场防尘网A矿场防尘网生产厂家

产品名称	矿场防尘网A肇庆矿场防尘网A矿场防尘网生产厂家
公司名称	安平县凝川丝网制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:尚景 型号:三峰 产地:安平
公司地址	河北省衡水市安平县西毛庄村西100米处
联系电话	13623181996 13623181996

## 产品详情

[矿场防尘网A肇庆矿场防尘网A矿场防尘网生产厂家](#)简介：

矿场防尘网类型：

单峰型（单体）

成型宽度在250mm-500mm之间，峰高50mm-100mm,长度在8米之内都可以加工。板材厚在以上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。

双峰型（双体）

成型宽度在400mm-600mm之间，峰高50mm-100mm,长度在8米之内都可以加工。板材厚度0.5-1.5mm,在以上范围之内，可以根据客户的要求进行加工制作。

三峰型（三联体）

成型宽度有810mm、825mm.860mm.910mm，930mm等，峰高80mm-50mm,长度在8米之内都可以加工。板材厚度0.5mm-1.5mm。可根据图纸进行加工制作。

三联体的这种规格有着前边两种规格所不能比拟的优势，安装简便，施工效率高，安装后墙体整体性能好，抗风能力强。能大幅度降低施工成本，为施工单位在市场提高竞争力等，在宽度不合适的情况下，我公司可以根据您的钢构尺寸为专门制作：单体，双体防风抑尘网，便于组合。

矿场防尘网长度最长不得超过6.0米（网长越长，钢结构的距离越远，挡风效果越差），峰高7.5cm防风效果最佳，此为国家科学院风洞试验得出的结论。

## [矿场防尘网](#)

矿场防尘网墙的高度是如何计算的？

矿场防尘网墙的高度应综合考虑堆垛高度、堆场范围大小等因素。

第一：堆场防风抑尘墙的高度主要取决于堆垛高度：

- 1.当矿场防尘网的高度为堆垛高度的0.6-1.1倍时，网高与抑尘效果成正比；
- 2.当矿场防尘网高度为堆垛高度1.1-1.5倍时，网高与抑尘效果的变化逐渐平缓；
- 3.当矿场防尘网高度为堆垛高度1.5倍以上时，网高与抑尘效果的变化不明显。

因此，矿场防尘网的高度一般在堆垛高度1.1-1.5倍内选取。

我公司生产的矿场防尘网运用规划广泛，首要用于：

- 1、发电厂、煤矿、焦化厂、洗煤厂等企业的储煤场；
- 2、港口、码头储煤场及各种料场；
- 3、钢铁、建材、水泥等企业各种露天料场；
- 4、铁路、公路煤炭集运站储煤场；
- 5、建筑工地、旅程工程暂时建场；