

贝得电机刹车器ABB电机制动器各类电机安装刹车系统

产品名称	贝得电机刹车器ABB电机制动器各类电机安装刹车系统
公司名称	苏州千岱机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山开发区黄河南路73号
联系电话	0512-55259392 15358838166

产品详情

贝得电机刹车器ABB电机制动器各类电机安装刹车系统

MG SMB0S2AA DC24V MG SMB0S4AA DC24V MG SMB0S8AA
DC24V MG SMB1S6AA DC24V MG SMB003AA DC24V MG SMB005AA DC24V MG SMB010AA
DC24V MG SMB020AA DC24V

MG SMB0S2AA DC90V MG SMB0S4AA DC90V MG SMB0S8AA DC90V MG SMB1S6AA
DC90V MG SMB003AA DC90V MG SMB005AA DC90V MG SMB010AA DC90V MG SMB020AA DC90V

电磁失电制动器是通电电磁吸合，断电时，弹簧加压，实现摩擦制动，主要用于微型电机马达、伺服电机、步进电机，电动叉车电机等小型轻型电机。适用于冶金，建筑，化工，食品，机床，包装，舞台，电梯，轮船等机械中，实现快速停车，定位准确，安全制动等目的。该系列制动器由磁轭体，励磁线圈、弹簧、制动盘、衔铁、花键套、手动释放装置等组成。安装于电机后端，调整安装螺钉使气隙到规定值；花键套固定于轴上，制动盘在花键套上可轴向滑动，制动时产生制动力矩。当制动器的线圈通电时，线圈产生磁场，衔铁被磁力吸向磁轭，衔铁与制动盘脱开，此时制动盘被电机轴带着正常转动；当线圈断电时，磁场消失，衔铁被弹簧的作用力推向制动盘，产生摩擦扭矩而制动。扳动“手动释放装置”或拧紧“螺钉释放装置”，也可使衔铁释放，方便设备的安装和调节。

使用条件

本系列制动器在下列条件下能可靠的工作

- 1.在干式条件下工作；
- 2.周围介质中，无爆炸危险且无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃；
- 3.工作环境温度-40~+150 ，摩擦片及衔铁表面不得有油污，必须保持清洁；

4.绝缘等级为B级，防护等级为IP23，电压波动范围不超过+5%和-15%；

5.工作气隙不得超过最大工作气隙，制动器主、从动侧需固定，不允许有轴向窜动；

6.安装方式：轴向垂直安装，安装制动器必须保证同轴不大于0.1mm；

7.工作方式：间歇式工作，连续式工作。

此链接为推广链接，切勿直接拍下付款，因川源水泵产品规格较多，具体价格请咨询在线客服或电话:135-8497-6632 信-同-号吕先生 谢谢合作。

需要提供发票另加15个点 请联系客服苏州千岱机电设备有限公司

购物提示

本店所有产品均是原厂品质，拒绝假冒伪劣产品！

本系列泵型号众多，网上没有显示的型号价格请咨询本店客服。

TEL：135-84-97-66-32微-信-同-步

内蒙古 宁夏 青海 新疆 西藏等偏远地区，请咨询过快递费再拍。