

复合硅酸盐板生产商报价

产品名称	复合硅酸盐板生产商报价
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	280.00/立方米
规格参数	导热系数:0.036 使用温度:600 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

复合硅酸盐板生产商报价

多年来，河北兴达保温材料有限公司完成了无数次变革，变得是产品质量的提高，不变的是我们心中的那份原则。我们不会使用华丽的词藻，但我们有“实在”的心意。

在岁月的长河中，对于发展中的河北兴达保温材料有限公司而言，犹如逆水行舟，不进则退。互联网+时代的来临，保温材料行业机遇与挑战并存。河北兴达保温材料有限公司会紧随时代步伐，与时俱进。

在新的征途上，河北兴达保温材料有限公司将继续坚持“诚信立足，稳健经营，不断创新，追求卓越”的创业精神，把保温材料做的更加完善，品种更加齐全。为广大用户提供更加快捷便利的服务。未来，我们依然会和您一起，怀着憧憬与梦想，行进在追梦的路上。让我们共同见证河北兴达保温材料有限公司的腾飞与成功！

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

厂商报价电话18733639248

复合硅酸盐板是一种新型的保温材料，该产品由优质天然矿物质硅酸镁组成添加化学添加剂和高温粘接剂，经过制浆，入模、定型、烘干、成品、包装等工艺，制造而成。本产品是集封闭微孔结构与网

状纤维结构为一体的优质保温材料。

产品优点：使用寿命长、不易老化、不变质、无味、保温性能长期不减。具有体轻，导热系数小、隔冷、隔热、防震、吸音等特点。与其它保温材料相比具有体轻，施工方便，可任意裁剪，依型包托，不污染环境，不刺激皮肤，施工无损耗等特点。

技术指标

容重 (kg/m) 40-60。导热系数 (常温) 0.028-0.045。使用温度 700 。吸潮率% 防水型1.6-2
普通型5-10。

复合硅酸盐板系列产品已广泛应用于冶金、石化、电力、船舶、建筑、供热、采暖、空调、制冷、纺织、医药等行业的冷热保温，是目前国内理想的保温材料。

欢迎惠顾。