

都匀环氧自流平

产品名称	都匀环氧自流平
公司名称	贵州环氧地坪工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:通达 型号:2.0 产地:贵阳
公司地址	贵州贵阳市观山湖区世纪城21栋
联系电话	1528-5595939 13885118688

产品详情

15285595939我公司专业承接地坪漆工程,都匀环氧自流平,环氧防静电地坪,混凝土密封固化剂,停车场地坪,工业厂房环氧地坪,停车场划线。

地坪漆施工聚甲基丙烯酸甲酯地面施工区域应严禁烟火,不得进行切割或电气焊等操作,聚甲基丙烯酸甲酯地面施工环境温度宜为30-35摄氏度,相对湿度不应高于70%。基层表面温度不得高于30摄氏度,并应高于露点温度3摄氏度以上。

地坪漆施工聚甲基丙烯酸甲酯材料应按比例加入引发剂,混合搅拌均匀后方可使用,并应在产品说明书规定的操作时间内使用。聚甲基丙烯酸甲酯地面工程的施工人员施工前应做好劳动防护。聚甲基丙烯酸甲酯地面工程施工时应保持通风;施工现场良好的通风能够促进地面的深层硬化;聚甲基丙烯酸甲酯地面施工应采用专用机具;聚甲基丙烯酸甲酯地面现场检测的主要仪器为:含水率仪、水平靠尺、拉拔仪、空气温度湿度表、表面温度计、混凝土回弹仪、湿膜厚度仪。

地坪漆施工聚甲基丙烯酸甲酯地面施工的主要机具为:铣创机、抛丸机、砂浆搅拌机、摊铺机、打磨机、喷涂机、工业吸尘器、送排风机。辅助机具为:切割机、刮板、锯齿镬刀、辊筒、计量器具、防护口罩、防护眼镜、胶手套等。

地坪漆工程无机自流平地面材料

地坪漆工程自流平砂浆属于具有特殊功能的水泥砂浆,从技术角度来说,可能是干拌砂浆中最复杂的领域。从自流平的承载要求差异可分为底层自流平及面层自流平,面层自流平的性能要求更高。

国外的自流平材料分为石膏系自流平材料和以水泥为基材的水泥系自流平材料两大类,生产的主要国家有日本、美国、德国、芬兰等,其中,日本是较早开发自流平产品的国家之一。

我国地面自流平材料起步较晚,研究开发最早的是武汉工业大学北京研究生部于1957年开始的。20世纪80年代末,90年代初,由于当时许多有机材料未能普及、价格高,导致大面积施工时成本较高,很难被工程所接受。随着我国改革开放和经济的快速发展,国外可分散性聚合物树脂粉末和保水效果非常好的高性能纤维素的引入及我国水泥质量的提高与稳定,加上混凝土外加剂的发展,使得自流平地面砂浆的应用和发展具有了稳固的材料基础和市场,地坪漆工程自流平材料的质量得到保证,而且成本相对较低,为大规模工业应用提供了条件。