

PA66A3HG5 A3HG5 A3HG5

产品名称	PA66A3HG5 A3HG5 A3HG5
公司名称	东莞市樟木头富临塑胶贸易商行
价格	36.00/KG
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头塑胶市场
联系电话	0769-87705006 13423449117

产品详情

PA66A3HG5 A3HG5 A3HG5

PA66A3HG5,红磷无卤阻燃尼龙

???? ?????

????????????????

?????? ?????:9.5 ??????:3 % ??????:260 MPa ??????:7600 MPa ??????:250 ?

PA66 德国巴斯夫

PA66 A3HG5 德国巴斯夫 玻纤增强级 防火 PA66 A3WG6
德国巴斯夫 玻纤增强级

PA66 A3K 德国巴斯夫 标准级 高流动
PA66 A3Z 德国巴斯夫 增韧级 PA66 A3EG3
德国巴斯夫 玻纤15% 高刚性，尺寸稳定 PA66 A3EG6
德国巴斯夫 玻纤30% 高刚性，尺寸稳定

PA66 A3EG7 德国巴斯夫 玻纤35% 高刚性，尺寸稳定
PA66 A3EG10 德国巴斯夫 玻纤50% 高刚性，尺寸稳定
PA66 A3X2G5 德国巴斯夫 玻纤25% 阻燃V0 红磷无卤
PA66 A3X2G7 德国巴斯夫 玻纤35% 阻燃V0 红磷无卤

PA66 A3HG5 德国巴斯夫公司 物性数据

原料描述部分

规格级别：

注塑级

外观颜色：

用途概述：

用于需要高刚性和尺寸稳定性的机

备注说明：

特性：玻纤增强

原料技术数据性能项目		试验条件[状态]	测试方法	
机械性能	拉伸弹性模量	干/湿	---	
	拉伸屈服应力 (V=50mm/min)	干/湿	---	
	断裂应力 (V=50mm/min)	干/湿	---	
	屈服伸长率 (V=50mm/min)	干/湿	---	
	断裂伸长率 (V=50mm/min)	干/湿	---	
	拉伸蠕变模量	1000h,湿	---	
	伸长率	0.5%, +23 , 湿	---	
	弯曲模量	干/湿	---	
	弯曲强度	干/湿	---	
	卡毕冲击强度	+23 , 干/湿	---	
	卡毕冲击强度	30 , 干	---	
	卡毕缺口冲击强度	+23 , 干/湿	---	
	卡毕缺口冲击强度	30 , 干/湿	---	
	埃佐缺口冲击强度	+23 , 干/湿	---	
	冲击、破坏能量	+23 , 干/湿	---	
	球压硬度	干/湿	---	
	热变形温度	1.8MPa负荷, 干态	---	
	电气性能	介电常数	1MHz, 干/湿	---
		损耗角	1MHz, 干/湿	---
体积电阻		干/湿	---	
表面电阻		干/湿	---	
介电强度		K20/P50, 干/湿	---	
相对电弧径迹指数CT1		干/湿	---	