

杭州施工围挡生产厂家【推荐】，杭州PVC围挡规格及报价

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 杭州施工围挡生产厂家【推荐】，杭州PVC围挡规格及报价 |
| 公司名称 | 湖北瑞通联合塑业有限公司 |
| 价格 | 90.00/米 |
| 规格参数 | 品牌:瑞通联合 型号:2500*3000mm 产地:武汉 |
| 公司地址 | 武汉市江夏区郑店街黄金桥金竹路特1号（注册地址） |
| 联系电话 | 18942925688 |

产品详情

PVC围挡产品规格：

规格：2.5m*3.0m

立柱规格：120*120PVC立管，

内衬为：100*100*1.1钢管；

上下横管规格：80*50PVC管，

下横管内衬为：40*40*1.0钢管；

板面由10块双层中空高强度PVC板组成，扣板厚度为22mm，蓝色。

立柱与地面采用膨胀螺丝固定。

杭州施工围挡生产厂家【推荐】，杭州PVC围挡规格及报价

以前不管建筑工地建设、道路建设等四周都会使用水泥围墙来进行围堵，来维护环境 and 安全，那样成本很高，而且一旦建设完成就必须拆掉，既浪费材料成本，又对环境造成了污染。

PVC围挡的出现后，大部分的代替了水泥围墙。pvc围挡它可持续使用30年以上，即使是反复装卸、搬运、拆卸亦能周转5次以上，只要使用一次即可收回砖混围墙80%的成本，使用5次以上，每次只有砖混围墙25%的成本。

随着深圳建设日益的发展，建筑工地对pvc围挡的需求量越来越大，在日常的工程安装中使用越来越多，比如用在小区的围墙、小区花园、小区湖边等等,不仅价格适中,而且美观实用。那么为什么都在选择pvc围挡呢?它有哪些优势呢?

- 1、无需油漆和维护保养，长新不旧，免除你维护保养的劳累和麻烦，综合成本较低
- 2、强度满足要求：主件使用聚氯乙稀高强度塑料，附件使用进口耐老化的工程塑料聚碳酸酯，韧性，强度完全能满足使用要求;
- 3、成本低：安装简便，安装费用低，且损坏的护栏无需全部报废，可回收修复重复使用。不生锈、耐腐蚀，无需刷漆，大大降低了日常维护的工本费用;
- 4、另外PVC围挡材料本身不会燃烧而且会阻止燃烧，能大大增强工地的安全性。pvc围挡材料本身安全、环保，对人(畜)无害，即使无意触及护栏也不会像钢，铁护栏那样伤人。
- 5、耐久性强：产品使用年限在25年以上，风吹日晒、严寒酷暑都不会影响pvc围挡的寿命和抗锈、抗腐蚀性。不出现褪色、发黄、脱皮、枯朽、开裂、起泡、虫蛀、翘曲等现象;使用寿命可达30年以上。
- 6、安装方便：产品结构和接点用高强度专用螺钉固定与拼装。同金属栏杆比较：不须焊接，加工速度快，大大提高安装效率。交货期短;安装简便PVC护栏并拆卸与移动方便，便于特殊情况下的疏导;遭破坏后更换快捷;

PVC围挡安装步骤：

- 1、PVC围挡的设置应当整齐稳固，安置的位置应当不妨碍道路交通和行人通过为原则，除出入口外必须连续封闭，保证施工现场与外界隔离。
- 2、PVC围挡不得用于挡土、承重,不得倚靠围挡堆物、堆料。
- 3、对于危险性大的深基坑工程、扬尘严重的土方工程和设定固定围挡的工程，瑞通联合采取在围挡设置完成后再开始施工。
- 4、在遮挡行人和行车视线的道口，应当在道口设置不低于6延长米的镂空围挡，以保证行人和车辆的安全。
- 5、应当在沟槽两端、基坑边和横跨沟槽的人行通道等醒目位置设置“当心坠落”的安全警示标识;道路封闭端设置“前方施工，车辆绕行”的标识。
- 6、对于夜间不能回填的沟槽和基坑，应当在围挡上设置安全标识。
- 7、对于工期大于6个月的项目，应当在大门一侧围挡上设置项目概况、主要负责人、项目主要里程碑节点等信息。
- 8、施工组织设计中应当有围挡设置的专项方案及平面图。
- 9、监理及工程主管部门定期对施工现场围挡进行检查，并将其作为安全文明施工的重要考核内容，发现问题及时下达整改意见书，对整改不达标、逾期不整改的承包商，责令停止施工、限期整改并按照相关管理规定进行处罚。

杭州施工围挡生产厂家【推荐】，杭州PVC围挡规格及报价