

无卤VO阻燃 PC/ABS GN5101RF

产品名称	无卤VO阻燃 PC/ABS GN5101RF
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:韩国LG 型号:GN-5101RF 性能:VO阻燃
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

Lupoy GN5101RF 物性表

基本信息黄卡编号

E248280-101162019

E302314-530043

E302314-530044

E67171-248620

特性 刚性，高

通用 无卤 阻燃性

用途

电气/电子应用领域

加工方法

注射成型

物理性能额定值单位制测试方法比重1.21g/cm³ASTM D792熔流率（熔体流动速率）(250 ° C/2.16 kg)7.0g/10 minASTM D1238收缩率 - 流动 (3.20 mm)0.30 到 0.50%ASTM

D955机械性能额定值单位制测试方法抗张强度 1(屈服, 3.20 mm)61.8MPaASTM D638伸长率 2(断裂, 3.20 mm)> 30%ASTM D638弯曲模量 3(3.20 mm)3140MPaASTM D790弯曲强度 4(屈服, 3.20 mm)98.1MPaASTM D790冲击性能额定值单位制测试方法悬臂梁缺口冲击强度 (23 ° C, 3.20 mm)200J/mASTM D256热性能额定值单位制测试方法载荷下热变形温度 (0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm)94.0 ° CASTM D648RTI Elec60.0 ° CUL 746RTI Imp60.0 ° CUL 746RTI60.0 ° CUL 746可燃性额定值测试方法UL 阻燃等级 0.750 mmV-0UL 94 1.50 mmV-0UL 94 3.00 mmV-0UL 94 0.750 mm, ALLV-0IEC 60695-11-10, -20 1.50 mm, ALLV-0IEC 60695-11-10, -20 3.00 mm, ALLV-0IEC 60695-11-10, -20