

甘洛矿用巷道装载机 大动力30矮体铲车 尾气处理井下铲运扒渣机

产品名称	甘洛矿用巷道装载机 大动力30矮体铲车 尾气处理井下铲运扒渣机
公司名称	德州市中首国际贸易有限责任公司
价格	面议
规格参数	型号:30 品牌:中首重工 产地:山东
公司地址	宁津县西外环一路
联系电话	18653414199

产品详情

甘洛矿用巷道装载机 大动力30矮体铲车 尾气处理井下铲运扒渣装载机

井下装载机制动液须知

制动液是车辆制动系统至关重要的安全用品，使用陈旧的制动液很容易导致制动系统在紧急制动的情况下失效，下面给大家介绍一下井下装载机制动液须知。

- 1、倒少许制动液在手掌上，真制动液一般会先感到有些冰凉，片刻后又感觉有些发热，而且制动液不容易挥发：如果感觉制动液异常的冰冷，没有热的感觉，而且会慢慢地挥发掉，则很可能是假制动液。
- 2、换制动液之前，务必把制动系统加液口、放气螺钉等处的油污、泥土等清理干净，严防杂质进入制动系统污染制动液。应按照维护手册的规定清洗制动系统，提倡采用同一型号的制动液清洗制动系统各管路，不采用酒精、清洗剂之类。
- 3、制动液有一定的毒性，所以一定不能用嘴去吸取。
- 4、制动液对车身外表的涂层具有破坏作用，会产生“咬漆现象”。因此，在更换和加注制动液时，要严防制动液滴落在车身的涂层上腐蚀装载机的表面，使机械产生锈蚀。

5、严禁与其它制动液混合使用。由于不同种类的产品所使用的原料、添加剂和制造工艺不同，混合后会出现浑浊或沉淀现象，这不仅会大大降低原制动液的性能，而且沉淀颗粒会堵塞管路造成制动失灵的严重后果。

即使是相溶性较好的同一种类的制动液，如果品牌不同，也不能混用。因为相溶性好，只说明与其它产品混合后不发生分层、混浊及沉淀现象，并不表示混合后的性能不变，每种产品所加入的添加剂不同且相互之间存在着相对平衡，一旦混入其它物质，该平衡就有被破坏的可能，从而失去或降低应有的作用。因此，在更换品牌时一定要用待加入的产品清洗管路。