

供应温室大棚湿帘降温系统配件-疏水湿帘 湿帘纸

产品名称	供应温室大棚湿帘降温系统配件-疏水湿帘湿帘纸
公司名称	北京中荷创新温室材料技术有限公司
价格	180.00/平方米
规格参数	品牌:中荷 材质:高分子水帘纸 产地:北京
公司地址	中国 北京 北京 昌平区 沙河镇发展路八号院1号楼603
联系电话	86 010 56038591 13301256981

产品详情

湿帘采用新材料与空间交联技术，高吸收、高耐水、抗霉变、耐腐蚀、使用寿命长

产品含表面活性剂，自然吸收扩散速度快，效能持久；一滴水4-5秒钟即可扩散完毕，自然吸收高度60-70mm/5分钟、200mm/1.5小时，完全达到国家同行业标准。

严格按照标准生产，600mm

宽度湿帘纸张数量85张左右；原材料采用进口牛皮纸、定量100g/m²、抗张力70N、厚度0.18-0.20mm、吸水高度45mm/10min、水分5-8%、湿强度18N；

产品不含易使皮肤过敏的苯酚等化学物质，安装使用时对人体无毒无害，安全、节能、环保、经济适用；

主要由高分子水帘纸组成,湿帘是一种特殊的产品，经过特殊处理，结构强度高，耐腐蚀，使用周期达六年以上。我们可以从湿帘纸的透光性中看出较低的阻力与透气性这说明湿帘纸具有优良的透气与湿水性，可以保证水均匀的淋透整个湿帘墙，湿帘是纸的立体空间设计为水和空气的热交换提供了蒸发的最大表面积。湿帘的外框有铝合金或者镀锌板做成，选择这两种材料的目的是防止生锈，外框的结构是经过精心设计的，上边框里面有安装进水管的卡槽，进水管可以固定在上边框的里面，进水口在中间，水从进水口流入之后经过进水管均匀的向整个纸帘分散，安装外边框的时候先在上边框中放置一排横向的纸帘，这些横向的纸帘起着分水的作用，保证整个纸帘均匀的向下渗水，再把已经准备好的湿帘纸并列排起来放进接好的框架中，把已经拼接好的湿帘纸竖放起来然后在湿帘的四边钻孔同时用气钉固定，这样一个湿帘就制作完成了。湿帘装在密闭房舍一端山墙或侧墙上，风机装在另一端山墙或侧墙上，降温

风机抽出室内空气,产生负压迫使室外的空气流经多孔湿润湿帘表面时,使空气中大量热量进行转化处理从而迫使进入室内的空气降低10-15 ,并不断的引入室内进行防暑降温。